



PIP Global Holdings Inc
25 British American Blvd
Latham NY 12110

N750052L Cartridge/Cartouche N750052L/Cartucho N750052L/Cartucho N750052L



THIS CARTRIDGE IS APPROVED ONLY IN THE FOLLOWING CONFIGURATIONS:/CETTE CARTOUCHE EST HOMOLOGUÉE UNIQUEMENT DANS LES CONFIGURATIONS SUIVANTES:/ESTE CARTUCHO É APROVADO SOMENTE NAS SEGUINTE CONFIGURAÇÕES:/ESTE CARTUCHO HA SIDO APROBADO SOLAMENTE EN LAS SIGUIENTES CONFIGURACIONES:

TC-	PROTECTION ¹	CARTRIDGE	RESPIRATOR COMPONENTS																								FILTERS alternates					FILTER ADAPTER	FILTER SPIDER	FILTER COVER	CAUTIONS AND LIMITATIONS ²
			FACEPIECE (alternates)																								7	7	7	7	7				
			N	5	5	5	7	7	7	7	5	5	7	7	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R									
			5	5	5	7	7	7	5	5	7	7	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	5	5	7	7	7							
			0	0	0	0	0	0	4	4	0	0	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	F	F	F	F	F								
			3	3	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0							
			0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0								
			2	2	2	2	2	2	1	1	0	0	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	8	8	5	5	5								
			L	L	M	S	L	M	S	L	M	S	L	M	S	L	M	S	L	M	S	L	M	0	0	0									
23C-2752	MV/CL	X	X	X	X																														
23C-2753	MV/CL	X				X	X	X																											
23C-2754	MV/CL	X																																	
23C-2755	MV/CL	X								X	X																								
84A-5676	MV/CL/P100	X	X	X	X																														
84A-5688	MV/CL/P100	X				X	X	X																											
84A-5712	MV/CL/P100	X																																	
84A-5700	MV/CL/P100	X								X	X																								
84A-5682	MV/CL/P100	X	X	X	X																														
84A-5694	MV/CL/P100	X				X	X	X																											
84A-5718	MV/CL/P100	X																																	
84A-5706	MV/CL/P100	X								X	X																								
84A-5756	MV/CL/N95	X	X	X	X																														
84A-5757	MV/CL/N95	X				X	X	X																											
84A-5745	MV/CL/N95	X																																	
84A-5739	MV/CL/N95	X								X	X																								
84A-5780	MV/CL/N99	X	X	X	X																														
84A-5781	MV/CL/N99	X				X	X	X																											
84A-5769	MV/CL/N99	X																																	
84A-5763	MV/CL/N99	X								X	X																								
84A-5804	MV/CL/N95	X	X	X	X																														
84A-5805	MV/CL/N95	X				X	X	X																											
84A-5793	MV/CL/N95	X																																	
84A-5787	MV/CL/N95	X								X	X																								
23C-3029	MV/CL	X																																	
84A-7242	MV/CL/P100	X																																	
84A-7248	MV/CL/P100	X																																	
84A-7254	MV/CL/N95	X																																	
84A-7260	MV/CL/N99	X																																	
84A-7266	MV/CL/N95	X																																	
23C-3090	MV/CL	X																																	
84A-7552	MV/CL/N95	X																																	
84A-7565	MV/CL/N99	X																																	
84A-7578	MV/CL/N95	X																																	
84A-7591	MV/CL/P100	X																																	
84A-7604	MV/CL/P100	X																																	
23C-3123	MV/CL	X																																	
84A-7665	MV/CL/N95	X																																	
84A-7673	MV/CL/N99	X																																	
84A-7680	MV/CL/N95	X																																	
84A-7687	MV/CL/P100	X																																	
84A-7694	MV/CL/P100	X																																	



Part No.
N750052L

NIOSH
CL/MV



www.pipglobalsafety.com
© 2026 PIP Global Safety
Part No. 47000736 Rev. D

PIP Global Holdings Inc
25 British American Blvd
Latham NY 12110

N750052L Cartridge/Cartouche N750052L/Cartucho N750052L/Cartucho N750052L

1 PROTECTION

N95 - Particulate Filter (95% filter efficiency level) effective against particulate aerosols free of oil; time use restrictions may apply

R95 - Particulate Filter (95% filter efficiency level) effective against all particulate aerosols; time use restrictions may apply

N99 - Particulate Filter (99% filter efficiency level) effective against particulate aerosols free of oil; time use limitations may apply

P100 - Particulate Filter (99.97% filter efficiency level) effective against all particulate aerosol

MV-Mercury Vapor **CL**-Chlorine

2. CAUTIONS AND LIMITATIONS

- A- Not for use in atmospheres containing less than 19.5 percent oxygen.
- B- Not for use in atmospheres immediately dangerous to life or health.
- C- Do not exceed maximum use concentrations established by regulatory standards.
- H- Follow established cartridge and canister change schedules or observe the ESLI to ensure that cartridges and canisters are replaced before breakthrough occurs.
- J- Failure to properly use and maintain this product could result in injury or death.
- L- Follow the manufacturer's User's Instructions for changing cartridges, canisters, and/or filters.
- M- All approved respirators shall be selected, fitted, used, and maintained in accordance with MSHA, OSHA, and other applicable regulations.
- N- Never substitute, modify, add, or omit parts. Use only exact replacement parts in the configuration specified by the manufacturer.
- O- Refer to the User's Instructions and/or maintenance manuals for information on the use and maintenance of these respirators.
- P- NIOSH does not evaluate respirators for use as surgical masks.
- S- Special or critical User's Instructions and/or specific use limitations apply. Refer to the User's Instructions before donning.

⚠ WARNINGS

Do not use the cartridges if the ESLI strip is missing or is any color other than the light orange that indicates the cartridge is unused.
When the ESLI turns gray on one or both cartridges, immediately leave the contaminated area and replace both cartridges with a new pair. Failure to leave the contaminated area may result in loss of protection and could lead to serious illness, disability, or death.
The N750052L and N75852P100L are not approved for use with the PIP Global Safety backpack, part number BP1002. The End-of-Service-Life Indicator (ESLI) is for mercury vapor only and does not provide end-of-service indication for chlorine. A cartridge-change schedule for chlorine must be established if chlorine is present in the work environment.
If using the N750052L with pad-style prefilters (e.g., 7506N95, 7506N99, 7506R95), you must also use the N750036 assembly.

Refer to the User Instructions for your PIP Global Safety facepiece for additional cautions and warnings for filters and cartridges.

1 PROTECTION

N95-Filtre à particules (rendement de filtration de 95 %) efficace contre les particules aérosol non grasses; possibles restrictions de durée d'utilisation

R95-Filtre à particules (rendement de filtration de 95 %) efficace contre toutes les particules aérosol; possibles restrictions de durée d'utilisation

N99-Filtre à particules (rendement de filtration de 99 %) efficace contre les particules aérosols non grasses; possibles restrictions de durée d'utilisation

P100-Filtre à particules (rendement de filtration de 99,97 %) efficace contre toutes les particules aérosols

MV-Vapeur de mercure **CL**-Chlore

2. AVERTISSEMENTS ET LIMITATIONS

- A- Ne pas utiliser dans des atmosphères contenant moins de 19,5 % d'oxygène.
- B- Ne pas utiliser dans des atmosphères immédiatement dangereuses pour la vie ou la santé.
- C- Ne pas dépasser les concentrations maximales d'utilisation établies par les normes réglementaires.
- H- Respecter les calendriers établis de remplacement des cartouches et des boîtiers ou observer l'ESLI afin de s'assurer que les cartouches et boîtiers sont remplacés avant toute percée.
- J- Une utilisation ou un entretien incorrects de ce produit peuvent entraîner des blessures ou la mort.
- L- Suivre les instructions d'utilisation du fabricant pour le remplacement des cartouches, boîtiers et/ou filtres.
- M- Tous les respirateurs approuvés doivent être sélectionnés, ajustés, utilisés et entretenus conformément aux règlements de la MSHA, de l'OSHA et aux autres réglementations applicables.
- N- Ne jamais substituer, modifier, ajouter ou omettre des pièces. Utiliser uniquement des pièces de rechange exactes dans la configuration spécifiée par le fabricant.
- O- Se référer aux instructions d'utilisation et/ou aux manuels d'entretien pour des informations sur l'utilisation et l'entretien de ces respirateurs.
- P- Le NIOSH n'évalue pas les respirateurs pour une utilisation comme masques chirurgicaux.
- S- Des instructions d'utilisation spéciales ou critiques et/ou des limitations spécifiques s'appliquent. Se référer aux instructions d'utilisation avant de mettre le respirateur.

⚠ AVERTISSEMENTS

N'utilisez pas les cartouches si la bande ESLI est manquante ou affiche une couleur différente du orange pâle indiquant qu'elles sont neuves.
Lorsque l'ESLI devient gris sur une ou deux cartouches, quittez immédiatement la zone contaminée et remplacez les deux cartouches par une nouvelle paire. Ne pas quitter la zone contaminée peut entraîner une perte de protection et provoquer une maladie grave, une incapacité ou la mort.
Les modèles N750052L et N75852P100L ne sont pas homologués pour être utilisés avec le sac à dos PIP Global Safety, numéro de pièce BP1002.
L'indicateur ESLI ne fonctionne que pour les vapeurs de mercure et ne donne aucune indication de fin de service pour le chlore. Un calendrier de remplacement des cartouches doit être établi si du chlore est présent dans l'environnement de travail.
Lorsque le modèle N750052L est utilisé avec des préfiltres de type coussinet (ex. : 7506N95, 7506N99, 7506R95), l'assemblage N750036 doit également être utilisé.

Veuillez consulter les instructions d'utilisation de votre pièce faciale PIP Global Safety pour des avertissements et précautions supplémentaires concernant les filtres et cartouches.

1 PROTEÇÃO

N95-Filtro para particulados (com nível de 95% de eficiência) eficaz contra todos os aerossóis de particulados sem óleo; pode haver restrições do período de utilização

R95-Filtro para particulados (com nível de 95% de eficiência) eficaz contra todos os aerossóis de particulados; pode haver restrições do período de utilização

N99-Filtro para particulados (com nível de 99% de eficiência) eficaz contra todos os aerossóis de particulados sem óleo; pode haver restrições do período de utilização

P100-Filtro para particulados (com nível de 99,97% de eficiência) eficaz contra todos os aerossóis de particulados

MV-Vapor de mercúrio **CL**-Cloro

2. ADVERTÊNCIAS E LIMITAÇÕES

- A- Não utilizar em atmosferas que contenham menos de 19,5% de oxigênio.
- B- Não utilizar em atmosferas imediatamente perigosas à vida ou à saúde.
- C- Não exceder as concentrações máximas de uso estabelecidas pelas normas regulatórias.
- H- Seguir os cronogramas estabelecidos de substituição de cartuchos e recipientes ou observar o ESLI para garantir que sejam substituídos antes que ocorra a saturação.
- J- O uso ou a manutenção inadequados deste produto podem resultar em ferimentos ou morte.
- L- Seguir as Instruções de Uso do fabricante para a substituição de cartuchos, recipientes e/ou filtros.
- M- Todos os respiradores aprovados devem ser selecionados, ajustados, utilizados e mantidos de acordo com os regulamentos da MSHA, da OSHA e outras normas aplicáveis.
- N- Nunca substituir, modificar, adicionar ou omitir peças. Utilizar apenas peças de reposição originais na configuração especificada pelo fabricante.
- O- Consultar as Instruções de Uso e/ou os manuais de manutenção para informações sobre o uso e a manutenção destes respiradores.
- P- O NIOSH não avalia respiradores para uso como máscaras cirúrgicas.
- S- Instruções especiais ou críticas de uso e/ou limitações específicas aplicam-se. Consultar as Instruções de Uso antes de colocar o respirador.

⚠ ADVERTÊNCIAS

Não utilize os cartuchos se a faixa ESLI estiver ausente ou apresentar qualquer cor diferente do laranja claro que indica um cartucho novo.
Quando o ESLI ficar cinza em um ou ambos os cartuchos, saia imediatamente da área contaminada e substitua os dois cartuchos por um novo par. Permanecer na área contaminada pode causar perda de proteção e provocar doença grave, incapacidade ou morte.
Os modelos N750052L e N75852P100L não são aprovados para uso com a mochila PIP Global Safety, número de peça BP1002.
O indicador ESLI é válido apenas para vapor de mercúrio e não fornece indicação de fim de vida útil para cloro. Deve ser estabelecido um cronograma de troca de cartuchos caso haja cloro no ambiente de trabalho.
Ao usar o N750052L com pré-filtros tipo almofada (ex.: 7506N95, 7506N99, 7506R95), também é necessário utilizar o conjunto N750036.

Consulte as Instruções do Usuário da sua peça facial PIP Global Safety para obter advertências adicionais sobre filtros e cartuchos.

1 PROTECCIÓN

N95-Filtro de partículas (nivel de eficiencia del filtro de 95%) eficaz contra los aerosoles con partículas libres de aceite; podrían aplicar restricciones por tiempo de uso

R95-Filtro de partículas (nivel de eficiencia del filtro de 95%) eficaz contra todos los aerosoles con partículas; podrían aplicar restricciones por tiempo de uso

N99-Filtro de partículas (nivel de eficiencia del filtro de 99%) eficaz contra los aerosoles con partículas libres de aceite; podrían aplicar restricciones por tiempo de uso

P100-Filtro de partículas (nivel de eficiencia del filtro de 99,97%) eficaz contra todos los aerosoles con partículas

MV-Vapor de mercurio **CL**-Cloro

2. PRECAUCIONES Y LIMITACIONES

- A- No utilizar en atmósferas que contengan menos del 19.5 % de oxígeno.
- B- No utilizar en atmósferas inmediatamente peligrosas para la vida o la salud.
- C- No exceder las concentraciones máximas de uso establecidas por las normas regulatorias.
- H- Seguir los programas establecidos de cambio de cartuchos y canisters o observar el ESLI para asegurar que sean reemplazados antes de que ocurra la penetración.
- J- El uso o mantenimiento inadecuados de este producto pueden provocar lesiones o la muerte.
- L- Seguir las Instrucciones del Usuario del fabricante para el cambio de cartuchos, canisters y/o filtros.
- M- Todos los respiradores aprobados deben seleccionarse, ajustarse, utilizarse y mantenerse de acuerdo con las regulaciones de MSHA, OSHA y otras normativas aplicables.
- N- Nunca sustituir, modificar, agregar u omitir piezas. Utilizar únicamente piezas de repuesto exactas en la configuración especificada por el fabricante.
- O- Consultar las Instrucciones del Usuario y/o los manuales de mantenimiento para obtener información sobre el uso y mantenimiento de estos respiradores.
- P- NIOSH no evalúa los respiradores para su uso como mascarillas quirúrgicas.
- S- Se aplican instrucciones especiales o críticas del usuario y/o limitaciones específicas de uso. Consultar las Instrucciones del Usuario antes de colocarse el respirador.

⚠ ADVERTENCIAS

No utilice los cartuchos si la tira ESLI está ausente o muestra un color distinto del naranja claro que indica que el cartucho está sin usar.
Cuando la ESLI se torne gris en uno o ambos cartuchos, salga inmediatamente del área contaminada y reemplace ambos cartuchos por un par nuevo. No abandonar el área contaminada puede provocar pérdida de protección y causar enfermedad grave, discapacidad o la muerte.
Los modelos N750052L y N75852P100L no están aprobados para su uso con la mochila PIP Global Safety, número de pieza BP1002.
El indicador ESLI solo aplica para vapor de mercurio y no proporciona señal de fin de servicio para cloro. Debe establecerse un programa de reemplazo de cartuchos si el cloro está presente en el ambiente de trabajo.
Si utiliza el modelo N750052L con prefiltros tipo almohadilla (por ejemplo, 7506N95, 7506N99, 7506R95), también debe emplearse el conjunto N750036.

Consulte las Instrucciones del Usuario de su pieza facial PIP Global Safety para obtener advertencias y precauciones adicionales sobre filtros y cartuchos.

PIP Global Holdings, Inc

25 British American Blvd.

Latham, NY 12110

USA