

GANTS ANTI-COUPURES

Nous avons conçu les gants Perfect Fit 3.0 en utilisant des technologies de pointe et des caractéristiques uniques. Les gants sont conçus pour aider les employés à donner le meilleur d'eux-mêmes avec un confort, une dextérité, une préhension et une protection accrus.




SECTEURS

INDUSTRIE AUTOMOBILE	INGÉNIERIE MECANIQUE ET INDUSTRIELLE	TRAITEMENT DES METAUX	ENTREPOSAGE ET LOGISTIQUE	PRODUCTION	TRANSPORT
-------------------------	--	--------------------------	------------------------------	------------	-----------

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES



Inspection de l'atelier de peinture et des surfaces



Assemblage du châssis



Montage et démontage



Maintenance



Composants et pièces de fixation

- Marquage par code couleur
- Doublure légère 18 gg
- OEKO-TEX 100
- Lavable (3 cycles de lavage)
- Faible contenu en DMF (<100 ppm)
- Sans fibre de verre
- Sans silicone
- Compatible avec les écrans tactiles
- Antistatiques
- Certifiés pour le contact alimentaire

MFR SKU	JAUGE	MATÉRIAU DE REVÊTEMENT / REVÊTEMENT	NIVEAU DE PROTECTION CONTE LES COUPURES & CODAGE COULEUR	ANSI/ISEA 105:2016		 EN 388:2016
				ABRASION	PERFORATION	
NPF21-0118N	18	Doublure en nylon/ carbone gris avec revêtement de la paume en PU noir	A1 A	2	2	2121A

DONNÉES TECHNIQUES	PROPRIÉTÉS
Numéro de l'article	NPF21-0118N
Matériau	Nylon, carbone, élastane, PU
Description	Doublure sans couture, poignet en tricot, revêtement de la paume en PU :
Tailles	6 - 11
Longueur	215 - 265 mm
Jauge	18
Dextérité	5
Couleur	Doublure grise avec revêtement noir
Lavable	Oui (3 cycles)
Certifié alimentaire	Oui
Antistatiques	Oui
Écrans tactiles	Oui
Emballage	10 paires emballées dans un polysac, 10 polysacs par caisse
Catégorie d'EPI	II
Certification UE	EN ISO 21420 EN 388 : 2121A EN 16350 UE 1935/2004 & 10/2011 

FRANCE | BENELUX

Pour plus d'informations

www.pipglobalsafety.com | Contactez-nous

PIP
GLOBAL SAFETY