PRIME S3 HI CI SRC

Modèle 100% NON métallique

Réf : 6246173– Sizes : 35-49
EN ISO 20345 : 2011 S 3 HI CI SRC ESD

Tige- Données techniques

- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]

- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]

- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- **Semelle ESD**
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]

- Sur sol acier : Talon 0.20(norme mini 0.13)

- Plat 0.24 (norme mini 0.18)
- Sur sol céramique : Talon 0.33 (norme mini 0.28)
- Plat 0.40 (norme mini 0.31)
  -Capacité d'absorption d'énergie > 20 joules.
  -Résistance à l'abrasion exceptionnelle :
- Perte en volume <150 mm3 (sous charge 10 newton = 1 kg).
  -Allongement à la rupture : 650 %.
  -Résistance aux flexions répétées optimisée > 60 000.
- (Test au fléxomètre de MATTIA, norme >30 000).
  - Résistance aux hydrocarbures excellente :
- Variation de volume (test de 22 heures)
- Huile ASTM N°3 gonflement < 0,5 %
- isoctane-toluène (70/30) gonflement < 4 %
- Tenue aux acides et bases : limitée au faible concentration

SRC grip pt 42	A plat	Sur talon
Sol carrelé avec solution de NaLS	0.36 (Mini norme 0.32)	0.34 (Mini norme 0.28)
Sol acier avec Glycérine	0.18 (Mini norme 0.18)	0.14 (Mini norme 0.13)

SPECIFICATIONS TECHNIQUES ET NORMES

Directive européenne :
89/686/CEE
Normes : EN ISO 20345 : 2011
Attestation CE de Type :
0075/797/161/09/19/2658
Assurance Qualité : BVQI ISO 9001 Version2008
Marquage : S3 HI CI SRC ESD
Poids : 662g pour 1 pied 42

FRANCE | BENELUX

[illegible]

www.pipglobalsafety.com | Contactez-nous

© 2025 Protective Industrial Products, Inc.