PRIME S3 HI CI SRC

Modèle 100% NON métallique

Réf : 6246172 – Sizes : 35-49
EN ISO 20345 : 2011 S 3 HI CI SRC ESD

Tige-Donnéestechniques

SPECIFICATIONS TECHNIQUES ET NORMES

Directive européenne : 89/686/CEE

Normes : EN ISO 20345 : 2011

Attestation CE de Type : 0075/797/161/09/19/2658

Assurance Qualité : BVQI ISO 9001 Version2008

Marquage : S3 HI CI SRC ESD

Poids : 649g pour 1 pied 42

Semelage –

- **Semelle ESD**
- **Systeme d'amortissement des chocs au talon**
- PU/TPU che de confort densité 0.5
- Couche d'usure densité 1
- Très antidérapant grâce à son relief large, profond et autonettoyant.
- Coe ff. D'adhérence selon l'amendement 1 :2007 de la norme
- ENIS O20345 :2004 : SRC (valeurs pour la pointure 42)
- Sur sol acier : Talon 0.20(norme mini 0.13)
- Plat 0.24 (norme mini 0.18)
- Sur sol céramique : Talon 0.33 (norme mini 0.28)
- Plat 0.40 (norme mini 0.31)
  -Capacité d'absorption d'énergie > 20 joules.
  -Résistance à l'abrasion exceptionnelle :
- Perte en volume <150 mm3 (sous charge 10 newton = 1 kg).
  -Allongement à la rupture : 650 %.
  -Résistance aux flexions répétées optimisée > 60 000.
- (Test au fléxomètre de MATTIA, norme >30 000).
  - Résistance aux hydrocarbures excellente :
- Variation de volume (test de 22 heures)
- Huile ASTM N°3 gonflement < 0,5 %
- isoctane-toluène (70/30) gonflement < 4 %
  - Tenue aux acides et bases : limitée au faible concentration

SRC grip pt 42	A plat	Sur talon
Sol carrelé avec solution de NaLS	0.36 (Mini norme 0.32)	0.34 (Mini norme 0.28)
Sol acier avec Glycérine	0.18 (Mini norme 0.18)	0.14 (Mini norme 0.13)

FRANCE | BENELUX

www.pipglobalsafety.com | Contactez-nous

© 2025 Protective Industrial Products, Inc.