



G-Tek® KEV™

无缝针织杜邦™凯夫拉®混合手套与 NeoFoam®
涂层手掌和手指 - 触摸屏兼容

- 无缝针织结构提供舒适感，同时不牺牲灵巧性
- 凯夫拉纤维®外壳相对于其重量具有很高的拉伸强度，具有固有的抗切割性，不会熔化、点燃或导电
- NeoFoam®在干燥条件下提供令人难以置信的安全抓握，多功能和灵活的涂层，提供透气性和高度的灵活性，非常适合零件的搬运和组装
- 兼容触摸屏，允许用户在不摘手套的情况下操作触摸屏手机或设备
- 针织手腕有助于防止污垢和碎屑进入手套
- 颜色编码下摆，便于尺码识别

用途

- 安全干燥和灵活的抓地力
- 中小型零件和材料的搬运、组装和分拣
- 运输、接收和包装
- 维护和维修操作



技术数据

颜色	灰色
尺码	--
包装	12副/打 1副/袋
箱规	6/箱
外箱尺寸	38.00 x 31.00 x 25.00
箱重 (公斤)	4.20
产地	中国
衬里材质	芳纶
涂层	Neofoam
涂层颜色	Black
涂层范围	掌浸
掌面类型	发泡
针数	18
袖口	针织罗口
冲击保护	--
类型	无缝针织, 与触摸屏相容
鉴定资质	无硅

性能数据

切割水平	A3
ANSI磨损等级	3
ANSI 穿刺等级	2
ANSI抗冲击等级	--
ANSI 接触热等级	2
EN 388	4X31CX
ASTM F1358 垂直火焰水平仪	--
EN 407	X1XXXX

保养说明



钥匙 由回收或生物基材料制成 可清洗

PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS, INC. | 为您提供全球最佳

美洲: +1 (800) 262-5755 | 欧洲: +34-96182-41-48 | AMEA: (亚洲, 中东, 非洲) 852-2475-9228 | www.pipglobalsafety.com

本文档及其包含的信息是保威(上海)安全防护用品有限公司的财产。(PIPAP), 未经许可不得使用或擅自转载。产品使用者应进行一切适当的测试或其他评估, 以确定 PIPAP 产品针对的特定用途准确性或在特定环境中使用的有效性能。PIPAP 均不承担任何责任。2025-06-17