



## G-Tek® PolyKor® 10针掌浸乳胶起皱隔热手套

- 可短暂接触 250 度高温
- 掌浸涂层乳胶起皱涂，防滑耐磨
- PolyKor® 与芳纶手套芯灵巧 / 触觉敏感
- 防切割阻力佳，隔热保护，防火花和阻燃
- 在湿 / 干环境下抓握力良好

### 用途

- 牢固的湿握或干握，抗撕裂和抗穿刺
- 处理和清理重到中等磨料零件和材料
- 拆除
- 砖石和瓷砖
- 钢棒和金属紧固和装配

### 技术数据

颜色	黄色
尺码	--
包装	散装
箱规	6/箱
外箱尺寸	32.00 x 30.00 x 50.00
箱重 (公斤)	7.30
产地	中国
衬里材质	Polykor
涂层	乳胶
涂层颜色	Blue
涂层范围	掌浸
掌面类型	起皱
针数	10
袖口	易伸缩
冲击保护	--
类型	无缝针织
鉴定资质	--

### 性能数据

ANSI美标防切割等级	A3
ANSI磨损等级	3
ANSI 穿刺等级	--
ANSI抗冲击等级	--
ANSI 接触热等级	--
EN 388	3X43CX
ASTM F1358 垂直火焰水平仪	--
EN 407	--

### 保养说明



机洗



水温 40°C



不可漂白



滚筒烘干



低热量

钥匙 由回收或生物基材料制成 可清洗

PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS, INC. | 为您提供全球最佳

美洲: +1 (800) 262-5755 | 欧洲: +34-96182-41-48 | AMEA: (亚洲, 中东, 非洲) 852-2475-9228 | www.pipglobalsafety.com

本文档及其包含的信息是保威(上海)安全防护用品有限公司的财产。(PIPAP), 未经许可不得使用或擅自转载。产品使用者应进行一切适当的测试或其他评估, 以确定 PIPAP 产品针对的特定用途准确性或在特定环境中使用的有效性能。PIPAP 均不承担任何责任。2025-03-11