



技术数据

颜色	黄色
尺码	--
包装	散装和捆扎
箱规	--
外箱尺寸	40.60 x 25.40 x 17.80
箱重 (公斤)	6.62
产地	美国
衬里材质	ACP, 芳纶
手臂顶部	毛绒弹性上部开口
手指和拇指	弹性拇指
层数	单层
衬 砌	--
类型	2x1针织, Smart-Fit
鉴定资质	无硅, 符合 TAA

Kut Gard®

AR/FR 单层 ACP / 杜邦™凯夫拉®尔混合套筒，带智能贴合®和弹性拇指

- 电弧等级 ATPV : 9.5 cal/cm2, 可防止危险的电弧闪光
- 与传统罗纹针织面料相比, Smart-Fit® 技术提高了高性能针织袖子的标准, 提供独特的弹力和恢复性, 以提高整体性能和价值
- 专有的 ACP 技术和凯夫拉®尔混合物提供出色的防热、防割伤、防撕裂和防擦伤保护
- 织物可以承受高达 800°F 的热量, 以保护手臂免受轻微的热量和烧伤
- 卓越的舒适性和合身性, 可舒适地穿在衣服上或直接贴在手臂上
- 松紧毛绒上衣增加舒适感, 有助于防止衣袖从手臂上滑落

用途

- 具有光热保护的耐切割性
- 汽车应用
- 玻璃操作
- 轻热应用

性能数据

切割水平	A5
ANSI 穿刺等级	--
ANSI 接触热等级	--
ASTM F1358 垂直火焰水平仪	--

PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS, INC. | 为您提供全球最佳

美洲: +1 (800) 262-5755 | 欧洲: +34-96182-41-48 | AMEA: (亚洲, 中东, 非洲) 852-2475-9228 | www.pipglobalsafety.com

本文档及其包含的信息是保威(上海)安全防护用品有限公司的财产。(PIPAP), 未经许可不得使用或擅自转载。产品使用者应进行一切适当的测试或其他评估, 以确定 PIPAP 产品针对的特定用途准确性或在特定环境中使用的有效性能。PIPAP 均不承担任何责任。2025-07-09