



技术数据

颜色	绿色
尺码	--
包装	散装
箱规	144/箱
外箱尺寸	45.70 x 30.48 x 22.86
箱重 (公斤)	4.08
产地	美国
衬里材质	ACP, 芳纶
手臂顶部	弹性袖口
层数	双层
衬 砌	--
类型	无缝针织
鉴定资质	符合 TAA

Kut Gard®

2 层 ACP / 杜邦™凯夫拉®尔混合套筒

- 采用专有的 ACP 技术制成，采用杜邦™芳纶®和全封装玻璃纤维
- 与传统的对位芳纶套筒相比，具有两倍的抗切割性
- 耐热性可保护手臂免受高达 350°F 的轻微热和烧伤
- 超凡舒适，不会引起皮肤刺激
- 可水洗，可以用肥皂和水清洗，也可以干洗

用途

- 具有光热保护的耐切割性
- 汽车应用
- 玻璃操作
- 轻热应用

性能数据

切割水平	A5
ANSI 穿刺等级	--
ANSI 接触热等级	3
ASTM F1358 垂直火焰水平仪	--

保养说明



机洗



水温 40°C



不可漂白



滚筒烘干



低热量

钥匙 由回收或生物基材料制成 可清洗

PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS, INC. | 为您提供全球最佳

美洲: +1 (800) 262-5755 | 欧洲: +34-96182-41-48 | AMEA: (亚洲, 中东, 非洲) 852-2475-9228 | www.pipglobalsafety.com

本文档及其包含的信息是保威(上海)安全防护用品有限公司的财产。(PIPAP), 未经许可不得使用或擅自转载。产品使用者应进行一切适当的测试或其他评估, 以确定 PIPAP 产品针对的特定用途准确性或在特定环境中使用的有效性能。PIPAP 均不承担任何责任。2025-06-24