



技术数据

颜色	红色
尺码	--
包装	散装和捆扎
箱规	144/箱
外箱尺寸	45.70 x 30.48 x 22.86
箱重 (公斤)	9.13
产地	美国
衬里材质	芳纶
手臂顶部	--
层数	单层
衬 砌	--
类型	蓬松
鉴定资质	符合 TAA

Kut Gard®

单层杜邦™凯夫拉®尔装甲混纺臃肿袖子

- 臃肿结构提供宽松版型，减少疲劳
- 凯夫拉®纤维相对于其重量具有很高的拉伸强度，具有固有的抗切割性，不会熔化、点燃或导电
- 针织手腕提供防切割和耐热性，防止碎屑进入袖子
- 鲜艳的着色使工人更加顺从和手部可见
- 可清洗以延长使用寿命并降低更换成本

用途

- 具有光热保护的耐切割性
- 汽车应用
- 玻璃操作
- 轻热应用

性能数据

切割水平	A6
ANSI 穿刺等级	--
ANSI 接触热等级	--
ASTM F1358 垂直火焰水平仪	--

保养说明



机洗



水温 40°C



不可漂白



滚筒烘干



低热量

PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS, INC. | 为您提供全球最佳

美洲: +1 (800) 262-5755 | 欧洲: +34-96182-41-48 | AMEA: (亚洲, 中东, 非洲) 852-2475-9228 | www.pipglobalsafety.com

本文档及其包含的信息是保威(上海)安全防护用品有限公司的财产。(PIPAP), 未经许可不得使用或擅自转载。产品使用者应进行一切适当的测试或其他评估, 以确定 PIPAP 产品针对的特定用途准确性或在特定环境中使用的有效性能。PIPAP 均不承担任何责任。2025-06-06