



技术数据

颜色	黑色
包装	盒装
箱重 (公斤)	0.00
保护类型	被动式
EN 352	EN352-1: 耳罩 (被动式)
鉴定资质	符合 TAA

性能数据

信噪比等级	27
SLC 80 Class	Class
衰减 - 高频	32
衰减 - 中频	26
衰减 - 低频	20

Howard Leight™ VeriShield

VS110 VeriShield™ 耳罩 SNR 27

- 尺寸范围大——舒适地适合各种头型。比早期版本的可调节性增加了17%。
- 宽罩杯开口——非常适合耳朵较大或佩戴助听器的工作人员。杯口面积比早期版本增加了16%
- 轻质缓震头带——钢丝结构，配有软垫头带 以及精准的微调，旨在完美贴合耳朵
- 记忆泡沫耳垫——全新独特的记忆泡沫，结合了比以往更密实和更柔软的泡沫，提升舒适度和减弱效果。减少头部的挤压压力，提升舒适度
- 坚固的结构——耐油杯面，能承受油腻、重度工作环境和频繁清洁。ABS成型，内部挡板设计更轻，专利申请中
- 空气流量控制技术——PIP的空气流量控制技术，实现所有频率的最佳衰减。
- 设计用于与其他个人防护装备——易于使用，并可与PIP安全帽和面罩集成。
- 组装到安全帽大约7秒内完成