



技术数据

| | |
|---------|------------------------|
| 颜色 | 白色 |
| 尺码 | -- |
| 包装 | 12副/打 1副/袋 |
| 箱规 | 6/箱 |
| 外箱尺寸 | 30.00 x 32.00 x 42.00 |
| 箱重 (公斤) | 7.20 |
| 产地 | 越南 |
| 衬里材质 | Dyneema Diamond 2.0 技术 |
| 涂层 | 乳胶 |
| 涂层颜色 | Blue |
| 涂层范围 | 掌浸 |
| 掌面类型 | 起皱 |
| 针数 | 13 |
| 袖口 | 针织罗口 |
| 冲击保护 | -- |
| 类型 | 无缝针织 |
| 鉴定资质 | 21 CFR |

G-Tek® ECO Series™

无缝针织迪尼玛®钻石混合手套，手掌和手指上的乳胶涂层褶皱抓地力 - 中等重量

- 无缝结构，提高舒适度和透气性
- 迪尼玛®钻石混纺外壳重量轻，具有出色的灵巧性、触觉灵敏度和抗切割性
- 乳胶褶皱涂层在涂层表面具有折痕或褶皱，旨在引导流体，从而在干燥或潮湿的表面上更好地接触 - 一种天然橡胶，由于其高度的抗钩挂、穿刺和耐磨性而具有柔韧性、韧性和耐用性
- 针织手腕有助于防止污垢和碎屑进入手套
- 颜色编码下摆，便于尺码识别
- 耐水洗，耐化学品、防水、耐紫外线

用途

- 牢固的湿握或干握，抗撕裂和抗穿刺
- 处理和清理重到中等磨料零件和材料
- 拆除
- 砖石和瓷砖
- 钢棒和金属紧固和装配

性能数据

| | |
|--------------------|-------|
| 切割水平 | A4 |
| ANSI磨损等级 | 4 |
| ANSI 穿刺等级 | 4 |
| ANSI抗冲击等级 | -- |
| ANSI 接触热等级 | -- |
| EN 388 | 4X43D |
| ASTM F1358 垂直火焰水平仪 | -- |
| EN 407 | -- |

钥匙 由回收或生物基材料制成 可清洗

PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS, INC. | 为您提供全球最佳

美洲: +1 (800) 262-5755 | 欧洲: +34-96182-41-48 | AMEA: (亚洲, 中东, 非洲) 852-2475-9228 | www.pipglobalsafety.com

本文档及其包含的信息是保威(上海)安全防护用品有限公司的财产。(PIPAP), 未经许可不得使用或擅自转载。产品使用者应进行一切适当的测试或其他评估, 以确定 PIPAP 产品针对的特定用途准确性或在特定环境中使用的有效性能。PIPAP 均不承担任何责任。2025-06-06