



技术数据

颜色	灰色
尺码	--
包装	散装和捆扎
箱规	--
外箱尺寸	45.70 x 30.48 x 22.86
箱重 (公斤)	7.79
产地	美国
衬里材质	PolyKor Xrystal
手臂顶部	弹性袖口
层数	单层
衬 砌	--
类型	蓬松, 2x1针织
鉴定资质	无硅, 符合 TAA

Kut Gard®

单层PolyKor® Xrystal®混纺臃肿袖子

- PolyKor® Xrystal®混纺针织面料重量轻, 具有出色的抗切割性
- 臃肿结构提供宽松版型, 减少疲劳
- 优异的耐洗性, 可在氯漂白剂和腐蚀性洗涤剂中反复洗涤, 以去除污垢、异味、油脂、油和细菌
- 即使反复洗涤也能保持其形状和弹性
- 100%不含硅

性能数据

切割水平	A4
ANSI 穿刺等级	--
ANSI 接触热等级	--
ASTM F1358 垂直火焰水平仪	--

用途

- 设计用于在最恶劣的环境中防止机械危害
- 工业应用
- 建筑应用
- 食品加工

PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS, INC. | 为您提供全球最佳

美洲: +1 (800) 262-5755 | 欧洲: +34-96182-41-48 | AMEA: (亚洲, 中东, 非洲) 852-2475-9228 | www.pipglobalsafety.com

本文档及其包含的信息是保威(上海)安全防护用品有限公司的财产。(PIPAP), 未经许可不得使用或擅自转载。产品使用者应进行一切适当的测试或其他评估, 以确定PIPAP产品针对的特定用途准确性或在特定环境中使用的有效性能。PIPAP均不承担任何责任。2025-07-04