



### 技术数据

颜色	绿色
尺码	--
包装	每袋一个
箱规	10/箱
外箱尺寸	60.00 x 38.00 x 23.00
箱重 (公斤)	24.00
产地	中国
材料	尼龙, PVC
厚度	0.42 mm
兜帽	附加式
长度	--
闭合	拉链
类型	双门襟, 增强型磨损点
鉴定资质	ASTM D6413

### 保养说明



请勿洗涤

## ChemFR™

带罩的经过处理的 PVC 工作服 - 0.42 mm

- 特殊的PVC分层材料可防止各种液体飞溅和偶然接触
- 高强度尼龙, 提高耐用性
- 焊接接缝以增强对化学渗透的保护
- 加固的膝盖、肘部和臀部提供更高的耐用性
- 超大防风翻盖前部提供额外保护
- 经过处理以提供有限的可燃性并且具有自熄性 (ASTM D6413测试方法)

### 用途

- 修路
- 市政
- 造船厂
- 铁路场
- 农业
- 工厂维护
- 并非设计用于 ARC 闪光或闪光应用

**PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS, INC. | 为您提供全球最佳**

美洲: +1 (800) 262-5755 | 欧洲: +34-96182-41-48 | AMEA: (亚洲, 中东, 非洲) 852-2475-9228 | [www.pipglobalsafety.com](http://www.pipglobalsafety.com)

本文档及其包含的信息是保威(上海)安全防护用品有限公司的财产。(PIPAP), 未经许可不得使用或擅自转载。产品使用者应进行一切适当的测试或其他评估, 以确定 PIPAP 产品针对的特定用途准确性或在特定环境中使用的有效性能。PIPAP 均不承担任何责任。2025-06-24