



G-Tek® NeoFoam®

无缝针织尼龙手套，带NeoFoam®涂层手掌，手指和指关节 - 轻型 - 停产 - 停产

- 无缝针织尼龙外壳提供更高的舒适度和手指灵活性
- NeoFoam®在干燥条件下提供令人难以置信的安全抓握，多功能和灵活的涂层，提供透气性和高度的灵活性，非常适合零件的搬运和组装
- 兼容触摸屏，允许用户在不摘手套的情况下操作触摸屏手机或设备
- 针织手腕有助于防止污垢和碎屑进入手套
- 颜色编码下摆，便于尺码识别
- 可清洗以延长使用寿命并降低更换成本

用途

- 安全干燥和灵活的抓地力
- 中小型零件和材料的搬运、组装和分拣
- 运输、接收和包装
- 维护和维修操作



4121

技术数据

| | |
|---------|-----------------------|
| 颜色 | 蓝色 |
| 尺码 | -- |
| 包装 | 12副/打 1副/袋 |
| 箱规 | 12/箱 |
| 外箱尺寸 | 50.00 x 30.00 x 35.00 |
| 箱重 (公斤) | 5.00 |
| 产地 | 中国 |
| 衬里材质 | 尼龙 |
| 涂层 | Neofoam |
| 涂层颜色 | Black |
| 涂层范围 | 手掌、手指和指关节 |
| 掌面类型 | 发泡 |
| 针数 | 15 |
| 袖口 | 针织罗口 |
| 冲击保护 | -- |
| 类型 | 无缝针织, 与触摸屏相容 |
| 鉴定资质 | 21 CFR, 无硅 |

性能数据

| | |
|-----------|-------|
| ANSI磨损等级 | 3 |
| ANSI 穿刺等级 | -- |
| ANSI抗冲击等级 | -- |
| EN 388 | 4121X |
| EN 407 | -- |

保养说明



机洗



水温 40°C



不能漂白



烘干



低热量

钥匙 由回收或生物基材料制成 可清洗

PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS, INC. | 为您提供全球最佳

美洲: +1 (800) 262-5755 | 欧洲: +34-96182-41-48 | AMEA: (亚洲, 中东, 非洲) 852-2475-9228 | www.pipglobalsafety.com

本文档及其包含的信息是保威(上海)安全防护用品有限公司的财产。(PIPAP), 未经许可不得使用或擅自转载。产品使用者应进行一切适当的测试或其他评估, 以确定PIPAP产品针对的特定用途准确性或在特定环境中使用的有效性能。PIPAP均不承担任何责任。2024-09-06