



技术数据

颜色	高可见黄色
尺码	--
包装	每袋一个
箱规	10/箱
外箱尺寸	58.00 x 45.00 x 30.00
箱重 (公斤)	9.00
产地	中国
材料	棉, 涤纶
厚度	--
口袋类型	带盖口袋
兜帽	附加式
长度	48"
闭合	拉链
类型	防水
鉴定资质	NFPA 70E, ASTM D6413, ASTM F1891

PIP®

AR/FR ANSI 型 R 3 级值通用 48" 雨衣

- 12盎司100%纯棉平纹针织面料, 聚氨酯涂层阻燃面料, 防水透气
- 电弧等级: ATPV 16.2 cal/cm2
- 防水透气100%平纹针织棉涂层FR聚酯面料
- 热敷阻燃反光带
- 阻燃树脂拉链开合防风翻盖
- 2个外部翻盖口袋, 带FR魔术贴开合
- 阻燃魔术贴袖口调节
- NFPA 70E, ASTM F1891, ASTM F2733, ANSI 107-2015

用途

- 电气承包商
- 石化行业
- 矿业
- 风能
- 紧急服务
- 建筑应用

保养说明



请勿洗涤

PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS, INC. | 为您提供全球最佳

美洲: +1 (800) 262-5755 | 欧洲: +34-96182-41-48 | AMEA: (亚洲, 中东, 非洲) 852-2475-9228 | www.pipglobalsafety.com

本文档及其包含的信息是保威(上海)安全防护用品有限公司的财产。(PIPAP), 未经许可不得使用或擅自转载。产品使用者应进行一切适当的测试或其他评估, 以确定 PIPAP 产品针对的特定用途准确性或在特定环境中使用的有效性能。PIPAP 均不承担任何责任。2025-06-24