



Bisley® Performance

双认证AR/FR防撕裂保温派克大衣——工业洗涤耐用型

- ARC等级：PPE 4, ATPV 40.0 cal/cm2
- 7盎司FR固有防撕裂外层面料提供耐用的防火保护和持久性能
- 14盎司FR的模压性丙烯酸/棉质保温材料在极寒环境下提供额外的保暖，带来舒适
- 高韧性芳纶线在火灾暴露和高温下能承受应力
- 1%的防静电有助于减少静电放电 (ESD)
- 三聚氰胺FR按钮和FR扣具提供耐用的固定
- 两件式结构领保持造型，营造专业造型
- 可拆卸保温罩带对比衬里，提供可定制的头部的覆盖
- 可再生来源的非氟化防水处理剂提供环保的防潮保护
- 藏青色底部有助于遮盖污垢
- 双腰贴袋带翻盖、内部口袋以及肩部麦克风和笔卡，提供多功能且安全的储物空间
- 2英寸反光银色H型胶带，提升可见性
- 双重认证通过NFPA 70E (ASTM F1506) 和NFPA 2112-2023
- 符合ANSI/ISEA 107-2020 R型3级
- OEKO-TEX® 标准 100



技术数据

包装	每袋一个
外箱尺寸	72.00 x 45.00 x 32.00
箱重 (公斤)	15.00
产地	中国
材料	纤维素, 变性腈纶
闭合	拉链和按扣
口袋总数	4
口袋类型	内袋, 麦克风袢扣, 笔袋, 腰部口袋
类型	防撕裂, 疏水
鉴定资质	NFPA 70E, UL认证, ASTM F1506, NFPA 2112

性能数据

ANSI类型/类别 R3

保养说明



钥匙 由回收或生物基材料制成 可清洗

PIP GLOBAL SAFETY | PROTECTION EMPOWERED™

美洲：+1 (800) 262-5755 | 欧洲：+34-96182-41-48 | AMEA: (亚洲, 中东, 非洲) 852-2475-9228 | www.pipglobalsafety.com

本文档及其包含的信息是保威(上海)安全防护用品有限公司的财产。(PIPAP), 未经许可不得使用或擅自转载。产品使用者应进行一切适当的测试或其他评估, 以确定PIPAP产品针对的特定用途准确性或在特定环境中使用的有效性能。PIPAP均不承担任何责任。2026-06-25