



Bisley® Performance

双认证AR/FR防撕裂连体防护服——工业洗涤耐用

- ARC等级：PPE 2, ATPV 8.9 cal/cm2
- 轻质6盎司FR固有防撕裂面料提供耐用、防火保护和持久性能
- 高韧性芳纶线在火灾暴露和高温下能承受应力
- 1%的防静电有助于减少静电放电 (ESD)
- 三聚氰胺FR按钮和FR扣具提供耐用的固定
- 两件式结构领保持造型，营造专业造型
- 两扣可调节袖口提供安全且可定制的合身感
- 藏青色底部帮助遮掩污垢
- 8个多功能口袋，带有侧面开口和肩部麦克风标签，方便取用工具和通讯设备
- 膝下2英寸FR反射银，提升视野
- 双重认证通过NFPA 70E (ASTM F1506) 和NFPA 2112-2023
- 符合ANSI/ISEA 107-2020 R型二型 (仅限高可见黄色)
- OEKO-TEX® 标准 100
- EN ISO 1149-3



技术数据

颜色	,
包装	每袋一个
外箱尺寸	41.00 x 41.00 x 51.00
箱重 (公斤)	23.00
产地	中国
材料	芳纶混纺, 变性腈纶, 尼龙织物, 棉
重量	Lightweight
闭合	拉链和按扣
口袋总数	8
口袋类型	胸前口袋, 麦克风袂扣
类型	防撕裂
鉴定资质	NFPA 70E, UL 认证, ASTM F1506, NFPA 2112

性能数据

ANSI类型/类别	R2
-----------	----

保养说明



机洗



水温 40°C



不可漂白



滚筒烘干



不可干洗

钥匙 由回收或生物基材料制成 可清洗

PIP GLOBAL SAFETY | PROTECTION EMPOWERED™

美洲: +1 (800) 262-5755 | 欧洲: +34-96182-41-48 | AMEA: (亚洲, 中东, 非洲) 852-2475-9228 | www.pipglobalsafety.com

本文档及其包含的信息是保威(上海)安全防护用品有限公司的财产。(PIPAP) 未经许可不得使用或擅自转载。产品使用者应进行一切适当的测试或其他评估, 以确定 PIPAP 产品针对的特定用途准确性或在特定环境中使用的有效性能。PIPAP 均不承担任何责任。2026-06-23