



技术数据

颜色	黑色
包装	散装
外箱尺寸	50.00 x 29.50 x 35.00
箱重 (公斤)	14.10
产地	斯里兰卡
衬里材质	尼龙, 涤纶, 超高分子量聚乙烯, 氨纶
涂层	丁腈
涂层颜色	Black
涂层范围	掌浸
掌面类型	MicroFoam超细发泡
针数	15
袖口	针织罗口
冲击保护	手指, 拇指, 手背
类型	无缝针织, 虎口加强, 与触摸屏兼容
鉴定资质	无硅

ATG® MaxiCut® Ultra™

无缝针织工程纱线, 具抗冲击保护和高级丁腈涂层微泡沫握把及AD-APT™技术——触摸屏兼容

- 创新纤维 - ATG® 采购其基础成分, 以开发自己独特的高性能纱线和纤维, 在保持高度舒适度的同时提供防割保护
- 360° 透气性 - 获得专利的丁腈微泡沫涂层提供 360° 透气性, 使其成为当今市场上最透气的手套
- 加固 - 在拇指和食指之间, 提高抗割伤性并延长手套固有薄弱区域的使用寿命
- 热塑性塑料橡胶 (TPR) 通过将冲击力能量从骨骼中分散出去, 在不牺牲灵活性的情况下, 对指关节和手指具有抗冲击性
- 一致的衬垫渗透 - 从丁腈橡胶中渗透, 只留下柔软的衬垫靠在皮肤上
- 形状、合身性和触感 - 模仿“静止的手”, 减少手部疲劳并提高舒适度

性能数据

切割水平	A6
ANSI 磨损等级	4
ANSI 穿刺等级	4
ANSI 抗冲击等级	2
EN 388	4X43FP

保养说明



钥匙 由回收或生物基材料制成 可清洗

PIP GLOBAL SAFETY | PROTECTION EMPOWERED™

美洲: +1 (800) 262-5755 | 欧洲: +34-96182-41-48 | AMEA: (亚洲, 中东, 非洲) 852-2475-9228 | www.pipglobalsafety.com

本文档及其包含的信息是保威(上海)安全防护用品有限公司的财产。(PIPAP), 未经许可不得使用或擅自转载。产品使用者应进行一切适当的测试或其他评估, 以确定 PIPAP 产品针对的特定用途准确性或在特定环境中使用的有效性能。PIPAP 均不承担任何责任。2026-06-24