

技术数据



Dyna-Pak Kevlar®™

Kevlar® 单腿固定挂绳，带能量吸收器、弹簧钩和钢筋钩连接器 - 1.75"

- 13/4 英寸 (45 毫米) KEVLAR 网挂绳，带"DYNA-PAK"能量吸收器
- 一端有 1 个符合人体工程学的双锁紧弹簧钩FP6650HS，另一端有 1 个双锁紧钢筋钩FP5386HS
- 电弧闪光等级符合ASTM F887-13
- 固定长度为 4'、5'、6'

颜色	黄色
尺码	--
包装	--
箱规	--
外箱尺寸	--
箱重 (公斤)	0.00
产地	加拿大
类型	--
鉴定资质	符合 TAA
挂绳五金	钢
涂层	--
织带材料	--
救生索线束连接器	小钩
救生索锚固连接器	中钩
挂绳类型	--
挂绳可调节	--
挂绳样式	--
挂绳反光	--
挂绳伸展	--
挂绳 O 形圈系带	--
最大负载限制	--

PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS, INC. | 为您提供全球最佳

美洲: +1 (800) 262-5755 | 欧洲: +34-96182-41-48 | AMEA: (亚洲, 中东, 非洲) 852-2475-9228 | www.pipglobalsafety.com

本文档及其包含的信息是保威(上海)安全防护用品有限公司的财产。(PIPAP), 未经许可不得使用或擅自转载。产品使用者应进行一切适当的测试或其他评估, 以确定 PIPAP 产品针对的特定用途准确性或在特定环境中使用的有效性能。PIPAP 均不承担任何责任。2025-07-15