



技术数据

颜色	灰色
尺码	--
包装	--
箱规	--
外箱尺寸	--
箱重 (公斤)	0.00
产地	中国
材质	超细纤维
外底	--
脚趾类型	--
胎面花纹	--
高度	--
类型	--
鉴定资质	--

性能数据

ASTM F2413 要求	--
---------------	----

PUMA® Safety

RIDER GREY LOW SIPS ESD FO HRO SR 复合鞋
头静电耗散鞋，耐热，防滑，安全鞋

- 橡胶外底 独特设计的外底防滑钉 型材提供终极防滑性 (SR) 和最佳安全接地接触 耐热温度高达300°C (人权组织)。
- 缓冲中底 这款超轻重量的数千个微小气泡 中底确保最佳缓冲 并改善足部的弯曲动作。
- idCELL 脚跟区域的 idCELL 元素 由一个非常柔软的减震器组成 材料。它最大限度地提高了冲击力和冲击力 脚后跟撞击时的吸收 地。
- 旋转点鞋底的特点是在 跖骨内侧。这一点是最 走路时严重拉伤的部位。由 加强它，摩擦，从而产生疲劳 大大减少。

PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS, INC. | 为您提供全球最佳

美洲: +1 (800) 262-5755 | 欧洲: +34-96182-41-48 | AMEA: (亚洲, 中东, 非洲) 852-2475-9228 | www.pipglobalsafety.com

本文档及其包含的信息是保威(上海)安全防护用品有限公司的财产。(PIPAP), 未经许可不得使用或擅自转载。产品使用者应进行一切适当的测试或其他评估, 以确定 PIPAP 产品针对的特定用途准确性或在 特定环境中使用的有效性能。PIPAP 均不承担任何责任。 2025-09-10