



技术数据

颜色	--
尺码	--
包装	--
箱规	--
外箱尺寸	--
箱重 (公斤)	0.00
产地	中国
材质	皮革
外底	--
脚趾类型	--
胎面花纹	--
高度	--
类型	--
鉴定资质	--

性能数据

ASTM F2413 要求	--
---------------	----

PUMA® Safety

Airtwist Blk/红色 LOW S3 ESD HRO SRC

- 橡胶鞋底城市效应 - 专门设计的鞋底轮廓有助于液体分散，从而增强牵引力（SR或SRC）。橡胶化合物的耐热性高达 300°C，可实现极致的地面绝缘和耐用性。此外，集成在前脚掌中的旋转点可减少摩擦，并将全天的疲劳降至最低。
- 影响。* 泡沫 - 孜孜不倦的舒适！60% 的能量回馈，对骨骼和关节的影响减少 47%。它们非常轻巧有效，为无疲劳的工作提供永久的高舒适度。动态能量吸收将冲击降低到1.6KN，安全鞋的平均值为 3.0KN。
- 旋转点 - 鞋底的特点是集成旋转点。跖骨内侧区域的这个点是行走时最严重的拉伤部位。通过加强旋转点，大大减少了摩擦和疲劳。
- FAP®LITE - 灵活的防穿孔 - 最新一代的无金属穿孔保护装置重量减轻了 50%，非常灵活，具有更高的缓冲和压力分布。该鞋通过透气性和吸汗性提供凉爽效果
- EVERCUSHION® CUSTOM FIT MID - 透气、保湿、符合人体工程学形状的鞋垫，每一步都能提供最佳缓冲。特别协调的足弓支撑使脚能够自然地定位在鞋子中，并在行走时刺激肌肉。

保养说明



洗手液