



技术数据

颜色	--
尺码	--
包装	--
箱规	--
外箱尺寸	--
箱重 (公斤)	0.00
产地	中国
材质	皮革
外底	--
脚趾类型	--
胎面花纹	--
高度	--
类型	--
鉴定资质	--

性能数据

ASTM F2413 要求	--
---------------	----

Albatros®

Ultratrail Grey LOW S3 ESD HRO SRC 复合趾静电耗散鞋, 耐热, 防滑, 安全靴

- 防滑 XTS TRAIL 外底 - 易于清洁的橡胶外底确保与地面的完美接触。它具有防滑、耐磨和耐热性, 最高可达 300°C (HRO)。专门设计的锁片轮廓和宽大的弯曲槽保证了最佳的弯曲, 优化了水的排水性能 (挡风玻璃雨刷效果), 并在各种表面上提供安全固定。
- 冲动。FOAM® 中底 - 在长时间的工作中提供极致舒适感。创新的 IMPULSE。两种不同密度的 FOAM® 中底以能量脉冲响应您的每一步。因此, 冲动。FOAM® 不仅能回馈能量, 还能提供最大的缓冲和出色的稳定性。
- FAP - 柔性防渗透 - FAP® 是一种非金属材料, 特别适用于安全鞋, 由多层极其抗撕裂的纤维制成。FAP® 中底为穿着者提供更高的舒适度、灵活性、保暖性、吸湿性和减震性。
- 玻璃纤维鞋头 - 玻璃纤维增强复合鞋头, 为脚趾提供更多空间, 比普通钢帽更轻, 具有防磁和隔热性。
- comfit® AIR 鞋垫 - 新开发的透气 ALBATROS® comfit® AIR 鞋垫在脚跟和球区域有升高, 同时也有纵向足弓的支撑。这有助于脚在鞋子中保持自然位置, 并在走路时刺激肌肉组织。防滑织物罩具有防臭、吸湿和可在 30°C 下清洗的特点。

保养说明



洗手液