



技术数据

颜色	--
尺码	--
包装	--
箱规	--
外箱尺寸	--
箱重 (公斤)	0.00
产地	中国
材质	纺织
外底	--
脚趾类型	--
胎面花纹	--
高度	--
类型	--
鉴定资质	--

性能数据

ASTM F2413 要求	--
---------------	----

Albatros®

Aer55 脉冲 黑色 蓝色 低 S1P ESD HRO SRA

- 双脉冲防滑外底 - 易于清洁的橡胶外底确保了完美的地面接触。它具有防滑和耐磨性，并且耐热性高达 300°C (HRO)。专门设计的防滑钉轮廓和宽大的弯曲槽保证了最佳的弯曲，优化了水位移性能（挡风玻璃雨刮器效果），并在各种地面上提供牢固的抓地力。
- 冲动。FOAM® 中底 - 在长时间工作期间提供极致舒适感。创新的 IMPULSE 两种不同密度的 FOAM® 中底以能量脉冲对您的每一步做出反应。因此，冲动。FOAM® 不仅可以返回能量，还可以提供最大的缓冲和出色的稳定性。
- comfit® AIR 鞋床 - 新开发的透气 ALBATROS® comfit® AIR 鞋床在脚的后跟和球区域具有高度，并具有纵足弓的支撑。这有助于脚在鞋子中保持其自然位置，并在行走时刺激肌肉组织。防滑织物套具有防臭、吸湿和可在 30°C 下清洗的特点。
- FAP® - 柔性防穿孔 - 柔性防穿孔中底由陶瓷涂层纤维制成，可靠地保护脚部免受穿透物体的伤害。

保养说明



洗手液