



技术数据

颜色	--
尺码	--
包装	--
箱规	--
外箱尺寸	--
箱重 (公斤)	0.00
产地	中国
材质	纺织
外底	--
脚趾类型	--
胎面花纹	--
高度	--
类型	--
鉴定资质	--

性能数据

ASTM F2413 要求	--
---------------	----

保养说明



洗手液

Albatros®

Aer58 Green LOW S1P ESD HRO SRC 复合鞋头 静电耗散鞋 耐热 防滑 安全靴

- WORKLETICS 3D 鞋底 - 鞋底的核心层是由 PWR BEADS® 制成的大垫子，它延伸到跖骨下方。上层由非常轻的 EVA 材料制成，在提供动态缓冲的同时具有良好的稳定性。防滑耐磨的双色橡胶外底保证了正确的抓地力，宽大的弯曲凹槽可实现最佳的灵活性。
- PWR BEADS® 中底 - PWR BEADS® 在生产过程中被烘烤在一起形成一个元素。它们共同实现了 58% 的出色能源回报。
- FAP®LITE - FLEXIBLE ANTI PENETRATION - 最新一代的无金属渗透保护：重量减轻 50%，非常高的柔韧性，更好的缓冲和压力弹性，通过透气和汗液吸收达到凉爽效果。
- evercushion® CUSTOM FIT MID - 解剖形状的evercushion® CUSTOM FIT MID鞋床为每一步提供最佳的缓冲。特别贴合的足弓支撑使脚在鞋中自然定位，并在行走时刺激肌肉。零售包装中也有 LOW 和 HIGH 版本，适用于窄脚或宽脚。

PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS, INC. | 为您提供全球最佳

美洲：+1 (800) 262-5755 | 欧洲：+34-96182-41-48 | AMEA: (亚洲, 中东, 非洲) 852-2475-9228 | www.pipglobalsafety.com

本文档及其包含的信息是保威(上海)安全防护用品有限公司的财产。(PIPAP), 未经许可不得使用或擅自转载。产品使用者应进行一切适当的测试或其他评估, 以确定 PIPAP 产品针对的特定用途准确性或在特定环境中使用的有效性能。PIPAP 均不承担任何责任。2025-07-03