



技术数据

颜色	--
尺码	--
包装	--
箱规	--
外箱尺寸	--
箱重 (公斤)	0.00
材质	超细纤维
外底	--
脚趾类型	复合
胎面花纹	--
高度	--
类型	--
鉴定资质	符合 TAA

性能数据

ASTM F2413 要求 --

Albatros®

Forge Air 黑色/蓝色 Xw LOW S1 ESD FO SR 复合
趾静电耗散鞋, Fuil 防油, 防滑, 安全靴

- FLEXLITE 外底 - 明显轻盈且符合人体工程学的鞋底结构, 具有不同大小的凸耳和弯曲的凹槽, 确保最佳的液体置换并支持自然的滚动运动。在承受最大应力的区域采用耐磨 TPU 嵌件, 并加强了足弓支撑, 确保安全抓握, 尤其是在工业地板上。独特的鞋跟可在梯子上提供出色的抓地力。
- 影响。泡沫®中底 - 不知疲倦的舒适! • 60% 的能量回馈 • 对骨骼和关节的影响减少 47%* • 极其强大和轻便 • 永久的高舒适度, 无需疲劳的工作 * 动态能量吸收将冲击减少到 1.6KN, 安全鞋的平均影响为 3.0KN。
- HEEL & ARCH SUPPORT - 直接从EFFECT.FOAM 中底环绕脚跟并支撑中足。这确保了最大的抓地力, 防止脚踝扭伤, 同时还可以实现脚部的自然滚动运动。
- EVERCUSHION® RELIEFT 鞋垫 - 为您的工作鞋提供最大的性能。evercushion® RELIEFT 鞋垫由两层不同的层组成, 它们可以精确地组合在一起。上层由记忆泡沫制成, 完美适应脚型, 在最需要的地方提供缓冲。底层由 evercushion® 泡沫制成, 提供最佳的减压和耐用的缓冲。经过特殊调整的足弓支撑使脚在鞋内保持自然位置, 并在行走时刺激肌肉。底部的波浪形凹槽可防止鞋床在鞋内滑动。这是您完成工作所需的舒适和支持。

保养说明



洗手液

PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS, INC. | 为您提供全球最佳

美洲: +1 (800) 262-5755 | 欧洲: +34-96182-41-48 | AMEA: (亚洲, 中东, 非洲) 852-2475-9228 | www.pipglobalsafety.com

本文档及其包含的信息是保威(上海)安全防护用品有限公司的财产。(PIPAP), 未经许可不得使用或擅自转载。产品使用者应进行一切适当的测试或其他评估, 以确定 PIPAP 产品针对的特定用途准确性或在特定环境中使用的有效性能。PIPAP 均不承担任何责任。2025-06-15