



技术数据

颜色	白色
尺码	--
包装	--
箱规	--
外箱尺寸	--
箱重 (公斤)	0.00
产地	中国
材质	纺织
外底	--
脚趾类型	--
胎面花纹	--
高度	--
类型	--
鉴定资质	--

性能数据

ASTM F2413 要求	--
---------------	----

Albatros®

Aer55 圣怀特 Wns 低 O1 ESD HRO SRA

- 防滑外底 - 易于清洁的橡胶外底确保了完美的地面接触。它具有防滑和耐磨性，并且耐热性高达 300°C (HRO)。专门设计的防滑钉轮廓和宽大的弯曲槽保证了最佳的弯曲，优化了水位移性能（挡风玻璃雨刮器效果），并在各种地面上提供牢固的抓地力。
- 对偶。IMPULSE 中底 - 由 IMPULSE 制成的智能中底。FOAM®对每一步都具有能量脉冲。因此，IMPULSE.FOAM®不仅能回馈高达55%的能量，还能确保最大的缓冲、出色的稳定性和持久的舒适性。
- 安全针织® - 高度柔韧、透气的纺织面料完美贴合脚部，像袜子一样无缝贴合。它确保了最佳贴合度，同时超轻且超耐磨。
- FITFRAME® - 创新设计、高功能和低重量 - FITFRAME® 没有问题。无缝焊接的加固元件为足部提供灵活的支撑，并与透气面料相结合，确保最佳舒适度。
- 舒适鞋垫 - 符合解剖学形状的鞋床为每一步提供最佳缓冲。特别设计的足弓支撑使脚部能够自然地定位在鞋子中，并在行走时刺激肌肉。
- EN ISO 20347：2012 - 所有型号均通过 EN ISO 20347：2012 认证，并具有以下特点：脚跟区域封闭、脚跟区域的抗静电和能量吸收能力。O2 级鞋还具有防水鞋面。

保养说明



洗手液