



技术数据

颜色	白色
尺码	--
包装	--
箱规	--
外箱尺寸	--
箱重 (公斤)	0.00
产地	中国
材质	超细纤维
外底	--
脚趾类型	--
胎面花纹	--
高度	--
类型	--
鉴定资质	--

性能数据

ASTM F2413 要求	--
---------------	----

保养说明



洗手液

Albatros®

Whiz St White Wns 低 O2 ESD HRO SRA 静电耗散鞋, 耐热, 防滑, 鞋子

- 防滑外底 - 易于清洁的橡胶外底确保完美的地面接触。它具有防滑和耐磨性, 并且耐热温度高达 300°C (HRO)。专门设计的锁片轮廓和宽大的弯曲槽保证了最佳的弯曲, 优化了排水性能 (挡风玻璃雨刷效果), 并在各种地面上提供牢固的抓地力。
- 对偶。IMPULSE MIDSOLE - 由 IMPULSE 制成的智能中底。FOAM® 对每一步都以能量脉冲做出反应。因此, IMPULSE.FOAM® 不仅能回收高达 55% 的能量, 还能确保最大的缓冲效果、出色的稳定性和持久的舒适感。
- 鞋面 - 鞋面由坚固的超细纤维制成, 耐磨损。它提供高度保护, 防止水分渗透, 并且易于清洁。TPU 加固元件提供额外的稳定性并设置新的口音。
- ESD - 当必须通过放电减少静电荷时, 必须佩戴符合 ESD 的安全鞋。例如, 与敏感电子元件一起工作时, 可能会因静电放电而损坏或破坏。
- 舒适鞋垫 - 符合解剖学形状的鞋床为每一步提供最佳的缓冲。专门设计的足弓支撑使脚部能够自然地处于鞋中, 并在行走时刺激肌肉。
- EN ISO 20347 : 2012 - 所有型号均已通过 EN ISO 20347 : 2012 认证, 并具有以下特点: 封闭的后跟区域、后跟区域的抗静电和能量吸收能力。O2 级鞋子还具有防水鞋面。

PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS, INC. | 为您提供全球最佳

美洲: +1 (800) 262-5755 | 欧洲: +34-96182-41-48 | AMEA: (亚洲, 中东, 非洲) 852-2475-9228 | www.pipglobalsafety.com

本文档及其包含的信息是保威(上海)安全防护用品有限公司的财产。(PIPAP), 未经许可不得使用或擅自转载。产品使用者应进行一切适当的测试或其他评估, 以确定 PIPAP 产品针对的特定用途准确性或在特定环境中使用的有效性能。PIPAP 均不承担任何责任。2025-06-14