



Maximum Safety®

AR / FR无缝针织芳纶手套，手掌和手指上涂有丁腈涂层光滑抓地力

- 电弧等级：ATPV 7.4 cal/cm² (ASTM F2675 / ASTM F2675M)
- 个人防护装备 1 (人权理事会 1)
- 无缝结构，提高舒适度和透气性
- 芳纶纤维内衬增加耐热性、抗切割性和强度
- 泡沫丁腈涂层手掌和手指与轻油兼容，可提供良好的抓地力和出色的耐磨性
- 针织手腕有助于防止污垢和碎屑进入手套

用途

- 安装、维护和修理配电和输电系统
- 构图和设置杆和米
- 连接和测试接地设备以消除电气危险



2542CX

技术数据

颜色	黄色
尺码	--
包装	12副/打 1副/袋
箱规	6/箱
外箱尺寸	65.00 x 27.00 x 22.00
箱重 (公斤)	6.10
产地	中国
衬里材质	芳纶
涂层	--
涂层颜色	Black
涂层范围	--
掌面类型	光面
针数	--
手掌	--
背部	--
袖口	针织罗口
冲击保护	--
类型	无缝针织
鉴定资质	--

性能数据

切割水平	A4
ANSI磨损等级	--
ANSI 穿刺等级	--
ANSI抗冲击等级	--
个人防护装备类别	1
ANSI 接触热等级	--
EN 388	2542CX

保养说明



机洗



水温 40°C



不可漂白



晾干