



技术数据

颜色	棕褐色
尺码	--
包装	每袋一个
箱规	18/箱
外箱尺寸	56.00 x 41.00 x 41.00
箱重 (公斤)	23.00
产地	中国
服装种类	连裤工作服
材料	棉, 尼龙
重量	7oz
隐藏	--
闭合	钩环
类型	背部通风
鉴定资质	OSHA 29 CFR 1910, NFPA 70E, UL 认证, ASTM F1506, NFPA 1975, NFPA 2112

PIP®

AR/FR 双认证工作服, 带背通风 - 8 Cal/cm2

- HRC2, ATPV 8.5 卡路里/厘米2
- 芳纶高韧性阻燃线
- 衣服上没有金属件
- 在所有压力点上固定
- 带魔术贴开合的立式保护性立领
- 带魔术贴的风暴卫士
- 背部透气舒适
- 行动回馈移动性
- 侧面松紧腰身
- FR 罗纹针织袖口
- 底部魔术贴
- 2 个腰部贴袋, 侧面插袋
- UL 认证
- NFPA 1975-2009, NFPA 2112-2012
- NFPA 70E 2012, ASTM F 1506-2010a
- CAN/CGSB 155.20-2000, CAN/CGSB 155.22-97
- OSHA 29 CFR1910.269
- EN ISO11611 : 2008, EN ISO11612 : 2008, EN ISO14116 : 2008

用途

- 电气承包商
- 公用事业

性能数据

个人防护装备类别	2
ARC等级	9.2 cal/cm2
ANSI类型/类别	--

保养说明



机洗



水温 60°C



不可漂白



滚筒烘干



低热量

PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS, INC. | 为您提供全球最佳

美洲: +1 (800) 262-5755 | 欧洲: +34-96182-41-48 | AMEA: (亚洲, 中东, 非洲) 852-2475-9228 | www.pipglobalsafety.com

本文档及其包含的信息是保威(上海)安全防护用品有限公司的财产。(PIPAP), 未经许可不得使用或擅自转载。产品使用者应进行一切适当的测试或其他评估, 以确定 PIPAP 产品针对的特定用途准确性或在特定环境中使用的有效性能。PIPAP 均不承担任何责任。2025-06-24