



PIP®

防磨/阻燃夹克 - 12 卡路里/厘米2

- 电弧等级：ATPV 12.4 卡路里/厘米2
- PPE 2 (HRC 2)
- FR编织棉/尼龙双层
- 前襟钩环开合
- 芳纶高韧性螺纹
- 在所有压力点上固定杆
- 服装上没有金属件
- 防护立领
- 芳纶针织袖口
- NFPA 70E-2012
- ASTM F1506-10a
- ASTM F2178-12
- OSHA 29 CFR 1910.269

用途

- 电气承包商
- 公用事业



技术数据

颜色	海军蓝
尺码	--
包装	每袋一个
箱规	--
外箱尺寸	18.00 x 14.00 x 12.00
箱重 (公斤)	19.20
产地	美国
服装种类	夹克
材料	棉, 尼龙
重量	7oz
隐藏	--
闭合	钩环
类型	--
鉴定资质	OSHA 29 CFR 1910, NFPA 70E, ASTM F1506, 符合 TAA

性能数据

个人防护装备类别	2
ARC等级	12.4 cal/cm2
ANSI类型/类别	--

保养说明



机洗



水温 60°C



不可漂白



滚筒烘干



低热量

钥匙 由回收或生物基材料制成 可清洗

PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS, INC. | 为您提供全球最佳

美洲: +1 (800) 262-5755 | 欧洲: +34-96182-41-48 | AMEA: (亚洲, 中东, 非洲) 852-2475-9228 | www.pipglobalsafety.com

本文档及其包含的信息是保威(上海)安全防护用品有限公司的财产。(PIPAP), 未经许可不得使用或擅自转载。产品使用者应进行一切适当的测试或其他评估, 以确定 PIPAP 产品针对的特定用途准确性或在特定环境中使用的有效性能。PIPAP 均不承担任何责任。2026-02-05