



ESD

技术数据

颜色	白色
尺码	--
包装	包装箱
箱规	--
外箱尺寸	61.00 x 40.60 x 30.50
箱重 (公斤)	1.13
产地	中国
服装种类	连裤工作服
材料	光盘 2.5
闭合	拉链
类型	ESD安全
鉴定资质	--

性能数据

ISO洁净室	ISO 4 (Class 10)
ANSI/ESD S20.20	--
耐高温	--
静电控制性能	Static Dissipative

保养说明

我们的服装不是成衣穿着的，这意味着员工在 ISO 级洁净室穿着之前需要清洗它们。平均磨损寿命为 50-100 次洗涤。确保所有拉链和按扣都已关闭。使用刺激性较低的肥皂（乳、碱性或中性肥皂）或清洁剂。在 120°F 下洗涤彩色，在 140°F 下洗涤白色。冷水冲洗。无漂白剂。中度烘干（140°F）。干燥后，低温烘干 5 分钟。没有熨斗。

Uniform Technology™

Disctek 2.5 网格 ISO 4 (10 级) 洁净室/防静电工作服

- Disctek 2.5 面料 - 96% 聚酯纤维 / 4% 碳纤维
- 军领，外观简洁
- 插肩袖，动感十足
- 防静电针织袖口
- 拉链顶部和腿部下摆底部有按扣，线圈拉链便于佩戴
- 颜色编码挂环
- ESD 安全符合 ANSI/ESD S20.20-2014 - 可接地防静电防护服
- 符合 ISO 4 (10 级) - ISO 8 (100, 000 级) 洁净室和其他受控环境所需的标准

钥匙 由回收或生物基材料制成 可清洗

PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS, INC. | 为您提供全球最佳

美洲: +1 (800) 262-5755 | 欧洲: +34-96182-41-48 | AMEA: (亚洲, 中东, 非洲) 852-2475-9228 | www.pipglobalsafety.com

本文档及其包含的信息是保威(上海)安全防护用品有限公司的财产。(PIPAP) 未经许可不得使用或擅自转载。产品使用者应进行一切适当的测试或其他评估, 以确定 PIPAP 产品针对的特定用途准确性或在特定环境中使用的有效性能。PIPAP 均不承担任何责任。2026-02-05