



## Uniform Technology™ 汽车网格漆粉末涂料工作服

- 汽车网格面料 - 99% 聚酯纤维 / 1% 碳纤维
- 插肩袖, 更显活动感
- 超宽正面, 双拉拉链, 可保护穿在工作服下的衣服
- 左胸内袋和后侧侧口袋, 带翻盖, 可携带必需品
- 后腰内侧有隐藏式按扣和禅带, 可增加尺码
- 黑色经编开衩位于整个上背部、袖子外缝、腿部内缝和腿部背部, 以提供最大的透气性
- 弹性袖口, 隐藏式按扣开合, 便于佩戴
- 穿进口袋, 侧前, 带内侧 (谦虚) 翻盖
- 前袖缝和右后腰部有无线电织带环, 用于悬挂工具



ESD

## 技术数据

|         |                      |
|---------|----------------------|
| 颜色      | 皇室色                  |
| 尺码      | --                   |
| 包装      | 包装箱                  |
| 箱规      | --                   |
| 外箱尺寸    | 61.00 x 40.60 x 0.00 |
| 箱重 (公斤) | 27.01                |
| 产地      | 中国                   |
| 服装种类    | 连裤工作服                |
| 材料      | 自动网格                 |
| 闭合      | 双拉拉链                 |
| 类型      | ESD安全, 低绒毛           |
| 鉴定资质    | --                   |

## 性能数据

|                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| ISO洁净室          | --                 |
| ANSI/ESD S20.20 | --                 |
| 耐高温             | --                 |
| 静电控制性能          | Static Dissipative |

## 保养说明

我们的服装不是成衣穿着的, 这意味着员工在 ISO 级洁净室穿着之前需要清洗它们。平均磨损寿命为 50-100 次洗涤。确保所有拉链和按扣都已关闭。使用刺激性较低的肥皂 (乳、碱性或中性肥皂) 或清洁剂。在 120°F 下洗涤彩色, 在 140°F 下洗涤白色。冷水冲洗。无漂白剂。中度烘干 (140°F)。干燥后, 低温烘干 5 分钟。没有熨斗。

钥匙 由回收或生物基材料制成 可清洗

PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS, INC. | 为您提供全球最佳

美洲: +1 (800) 262-5755 | 欧洲: +34-96182-41-48 | AMEA: (亚洲, 中东, 非洲) 852-2475-9228 | [www.pipglobalsafety.com](http://www.pipglobalsafety.com)

本文档及其包含的信息是保威(上海)安全防护用品有限公司的财产。(PIPAP), 未经许可不得使用或擅自转载。产品使用者应进行一切适当的测试或其他评估, 以确定 PIPAP 产品针对的特定用途准确性或在特定环境中使用的有效性能。PIPAP 均不承担任何责任。2026-02-11