



技术数据

颜色	黄色
尺码	--
包装	散装
箱规	100/箱
外箱尺寸	50.80 x 43.18 x 30.48
箱重 (公斤)	6.88
产地	美国
衬里材质	ATA 光纤技术, 芳纶
手臂顶部	弹性袖口
层数	单层
衬 砌	--
类型	无缝针织
鉴定资质	符合 TAA

Kut Gard®

单层ATA®混合芳纶套筒，缝制针织手腕和拇指孔

- ATA® 技术混合物提供出色的切割保护和出色的佩戴舒适度
- 芳纶纤维混合物具有固有的阻燃性，套管可以承受高达640°F (337°C) 的热量，而不会支撑火焰
- 集成的拇指孔可在不牺牲灵活性的情况下保护整个指关节
- 耐洗性好，可用肥皂水洗或干洗
- 美国制造

用途

- 具有光热保护的耐切割性
- 汽车应用
- 玻璃操作
- 轻热应用

性能数据

切割水平	A4
ANSI 穿刺等级	--
ANSI 接触热等级	--
ASTM F1358 垂直火焰水平仪	--

保养说明



钥匙 由回收或生物基材料制成 可清洗

PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS, INC. | 为您提供全球最佳

美洲: +1 (800) 262-5755 | 欧洲: +34-96182-41-48 | AMEA: (亚洲, 中东, 非洲) 852-2475-9228 | www.pipglobalsafety.com

本文档及其包含的信息是保威(上海)安全防护用品有限公司的财产。(PIPAP), 未经许可不得使用或擅自转载。产品使用者应进行一切适当的测试或其他评估, 以确定 PIPAP 产品针对的特定用途准确性或在特定环境中使用的有效性能。PIPAP 均不承担任何责任。2025-07-03