



规格表

型号: S10ATAFR/5BK-NW-ES6



技术数据

颜色	黑色
尺码	--
包装	散装和捆扎
箱规	72/箱
外箱尺寸	50.80 x 35.56 x 27.94
箱重 (公斤)	8.81
产地	美国
衬里材质	ATA光纤技术, 改性丙烯酸
手臂顶部	防滑
层数	单层
衬 砌	--
类型	机织, 无缝针织
鉴定资质	符合 TAA

Kut Gard®

单层 ATA® / 改性丙烯酸混合套筒 - 窄宽度

- 专有的 ATA® 技术提供 ANSI A5 切割保护和 ASTM F1358-08 垂直火焰测试 - 通过 3 级
- 提供三种宽度, 窄, 标准和宽, 个性化贴合; 非常适合手臂细到笨重的工人
- 10号针织品穿着凉爽舒适
- 颜色编码的上边表示套筒宽度, 红色表示窄, 黄色表示标准, 绿色表示宽, 便于排序
- 袖子顶部的防滑松紧带有助于将袖子固定到位
- 针织手腕保持原位, 比弹性手腕束缚更少, 从上到下提供割伤保护

性能数据

切割水平	A5
ANSI 穿刺等级	--
ANSI 接触热等级	2
ASTM F1358 垂直火焰水平仪	3

保养说明



机洗



水温 40°C



不可漂白



滚筒烘干



低热量

用途

- 高切保护和性能
- 机器操作
- 金属加工
- 塑料成型

钥匙 由回收或生物基材料制成 可清洗

PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS, INC. | 为您提供全球最佳

美洲: +1 (800) 262-5755 | 欧洲: +34-96182-41-48 | AMEA: (亚洲, 中东, 非洲) 852-2475-9228 | www.pipglobalsafety.com

本文档及其包含的信息是保威(上海)安全防护用品有限公司的财产。(PIPAP), 未经许可不得使用或擅自转载。产品使用者应进行一切适当的测试或其他评估, 以确定 PIPAP 产品针对的特定用途准确性或在 特定环境中使用的有效性能。PIPAP 均不承担任何责任。2025-07-05