



技术数据

颜色	深灰色
尺码	--
包装	散装和捆扎
箱规	72/箱
外箱尺寸	--
箱重 (公斤)	0.00
产地	美国
衬里材质	芳纶
手臂顶部	笼盖缝弹性
层数	单层
衬 砌	--
类型	管织
鉴定资质	符合 TAA

性能数据

切割水平	A4
ANSI 穿刺等级	--
ANSI 接触热等级	2
ASTM F1358 垂直火焰水平仪	4

保养说明



机洗



水温 40°C



不可漂白



滚筒烘干



低热量

Kut Gard®

AR/FR 单层杜邦™凯夫拉尔® / Nomex® Xtreme 弧形切割纤维混合套管

- ARC 额定值：ATPV 15.2 cal/cm2
- 由杜邦™ Nomex® Xtreme Arc Cut 纤维制成，具有出色的耐热性和阻燃性，可保护手臂免受高温和烧伤
- Nomex 本质上是 FR，因此保护不会随着时间的推移或因洗涤而降低
- 优异的耐热性和阻燃性，可保护手臂免受高温和烧伤
- 防止危险的电弧闪光
- 耐磨和抗收缩
- ⚠️ **警告:** 本产品的包装含有可能引起过敏反应的天然橡胶乳胶

钥匙 由回收或生物基材料制成 可清洗

PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS, INC. | 为您提供全球最佳

美洲：+1 (800) 262-5755 | 欧洲：+34-96182-41-48 | AMEA: (亚洲, 中东, 非洲) 852-2475-9228 | www.pipglobalsafety.com

本文档及其包含的信息是保威(上海)安全防护用品有限公司的财产。(PIPAP), 未经许可不得使用或擅自转载。产品使用者应进行一切适当的测试或其他评估, 以确定 PIPAP 产品针对的特定用途准确性或在 特定环境中使用的有效性能。PIPAP 均不承担任何责任。2025-06-24