



规格表

型号: 8C



QRP® Qualatex® 静电耗散真空密封乳胶指套 ISO 5 (100 级)

- 封装用于 ISO 5 (100 级) 应用
- 独特的自立袋，便于产品识别
- 符合 ASTM 和 IEST-RP-CC 005.3 标准
- 平均表面电阻 10 (7) 欧姆/平方单位
- 用于 I 类和 II 类静电敏感设备
- 符合 RoHS 规范
- P3 极化工艺
- ESD 安全符合 ANSO/ESD S20.20-2014 标准
- 含有 100% 天然乳胶，可能会引起过敏反应

技术数据

颜色	黑色
尺码	--
包装	包装箱
箱规	--
外箱尺寸	48.26 x 27.94 x 33.02
箱重 (公斤)	9.64
产地	越南
聚合物	乳胶
掌面类型	纹理
厚度	--
粉末	无粉
类型	--
鉴定资质	--

性能数据

ISO 洁净室	ISO 5 (Class 100)
耐高温	--
静电控制性能	Static Dissipative

PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS, INC. | 为您提供全球最佳

美洲: +1 (800) 262-5755 | 欧洲: +34-96182-41-48 | AMEA: (亚洲, 中东, 非洲) 852-2475-9228 | www.pipglobalsafety.com

本文档及其包含的信息是保威(上海)安全防护用品有限公司的财产。(PIPAP), 未经许可不得使用或擅自转载。产品使用者应进行一切适当的测试或其他评估, 以确定 PIPAP 产品针对的特定用途准确性或在特定环境中使用的有效性能。PIPAP 均不承担任何责任。 2025-08-18