规格表

型号: 16-VRX380

A3 CUT | 1 ABR | 3 PUN | EN388 4X32CX | EN374-5 VIRUS

G-Tek® VR-X™

无缝针织 PolyKor® 混纺手套，带聚氨酯高级阻隔涂层保护 - 兼容触摸屏

- 无缝结构提供更高的舒适度和透气性
- VR-X 聚氨酯涂层提供先进的屏障保护，经过处理的涂层具有手套衬垫的表面特性，在潮湿、干燥和轻微油腻的条件下提供触觉抓地力，非常适合需要灵巧性进行精确处理的应用
- 防液、气密测试 - EN374-2
- 根据ISO 20743：2013测试方法和EN374-5的抗菌和抗病毒屏障保护
- 4.0 AQL，类似于工业级一次性手套的 AQL 水平
- ESD 安全，表面电阻符合 ESD S11.11静电耗散范围，10^9 欧姆，12%RH，48 小时@100Volts

用途

- 薄涂层，良好的抓地力，可实现高灵巧处理
- 维护和维修操作
- 中小型零件和材料的搬运、组装和分拣
- 运输、接收和包装

技术数据

颜色	黑色
尺码	--
包装	12副/打 1副/袋
箱规	6/箱
外箱尺寸	38.00 x 31.00 x 27.00
箱重（公斤）	5.00
产地	中国
衬里材质	HPPE
涂层	PU
涂层颜色	Black
涂层范围	全手
掌面类型	发泡
针数	18
袖口	针织罗口
冲击保护	--
类型	无缝针织, 与触摸屏相容
鉴定资质	无硅, ANSI/ESD S11.11

性能数据

切割水平	A3
ANSI磨损等级	1
ANSI 穿刺等级	3
ANSI抗冲击等级	--
ANSI 接触热等级	--
EN 388	4X32CX
ASTM F1358 垂直火焰水平仪	--
EN 407	--

保养说明

机洗 | 水温 40°C | 漂白 | 滚筒烘干 | 低热量

钥匙 由回收或生物基材料制成 可清洗

本文档及其包含的信息是保威(上海)安全防护用品有限公司的财产。 (PIPAP), 未经许可不得使用或擅 自转载。产品使用者应进行一切适当的测试或其他评估，以确定PIPAP产品针对的特定用途準確性或在 特定环境中使用的有效性能。PIPAP均不承擔任何責任。 2025-05-16