



技术数据

颜色	黑色
包装	12副/打 1副/袋
外箱尺寸	38.00 x 31.00 x 27.00
箱重 (公斤)	5.00
产地	中国
衬里材质	HPPE
涂层	PU
涂层颜色	Black
涂层范围	全手
掌面类型	发泡
针数	18
袖口	针织罗口
类型	无缝针织, 与触摸屏相容, ESD安全
鉴定资质	无硅, ANSI/ESD S11.11

性能数据

切割水平	A3
ANSI磨损等级	1
ANSI 穿刺等级	3
EN 388	4X32CX

保养说明



G-Tek® VR-X™

无缝针织A3 PolyKor®混纺手套，含聚氨酯高级防护涂层——触摸屏

- 无缝结构提供更高的舒适度和透气性
- VR-X 聚氨酯涂层提供先进的阻隔保护，经过处理的涂层具有手套衬垫的表面特性，在潮湿、干燥和轻微油腻的条件下提供触觉抓握，非常适合需要灵巧性以进行精确作的应用
- 符合 ISO 20743 : 2013 测试方法和 EN374-5 的抗菌和抗病毒屏障保护
- 4.0 AQL，类似于工业级一次性手套的 AQL 水平
- 防液，漏气测试 - EN374-2
- ESD 安全，表面电阻符合 ESD S11.11 的静态耗散范围为 10^9 欧姆，12%RH，48 小时@100Volts

用途

- 薄涂层，良好的抓地力，可实现高灵巧处理
- 维护和维修操作
- 中小型零件和材料的搬运、组装和分拣
- 运输、接收和包装

钥匙 由回收或生物基材料制成 可清洗

PIP GLOBAL SAFETY | PROTECTION EMPOWERED™

美洲: +1 (800) 262-5755 | 欧洲: +34-96182-41-48 | AMEA: (亚洲, 中东, 非洲) 852-2475-9228 | www.pipglobalsafety.com

本文档及其包含的信息是保威(上海)安全防护用品有限公司的财产。(PIPAP), 未经许可不得使用或擅自转载。产品使用者应进行一切适当的测试或其他评估, 以确定 PIPAP 产品针对的特定用途准确性或在特定环境中使用的有效性能。PIPAP 均不承担任何责任。2026-06-09