规格表

型号: 33-B125

3 ABR 2 PUN EN388 4131X

G-Tek®

无缝针织尼龙混纺手套，手掌和手指上的聚氨酯涂层平握

- 无缝针织尼龙面料提供更高的舒适度、手指灵活性和透气性
- 聚氨酯涂层具有手套衬里的表面特性，可在干燥和轻微油腻的条件下提供触觉抓地力，非常适合需要灵巧性以进行精确处理的应用
- 针织手腕有助于防止污垢和碎屑进入手套
- 背部透气舒适
- 一对包装，便于分发
- 无硅

用途

- 薄涂层，良好的抓地力，可实现高灵巧处理
- 小零件处理
- 维护和维修操作
- 质量控制和检验

技术数据

颜色	黑色
尺码	--
包装	12副/打 1副/袋
箱规	--
外箱尺寸	63.00 x 30.00 x 46.00
箱重（公斤）	10.50
产地	中国
衬里材质	尼龙
涂层	PU
涂层颜色	Black
涂层范围	掌浸
掌面类型	光面
针数	13
袖口	针织罗口
冲击保护	--
类型	无缝针织, 与触摸屏相容
鉴定资质	无硅

性能数据

ANSI磨损等级	3
ANSI 穿刺等级	2
ANSI抗冲击等级	--
EN 388	4131X
EN 407	--

保养说明

机洗 | 水温 40°C | 不可漂白 | 滚筒烘干 | 低热量

钥匙 由回收或生物基材料制成 可清洗

PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS, INC. | 为您提供全球最佳

美洲：+1 (800) 262-5755 | 欧洲: +34-96182-41-48 | AMEA: (亚洲, 中东, 非洲) 852-2475-9228 | www.pipglobalsafety.com

本文档及其包含的信息是保威(上海)安全防护用品有限公司的财产。 (PIPAP), 未经许可不得使用或擅 自转载。产品使用者应进行一切适当的测试或其他评估，以确定PIPAP产品针对的特定用途準確性或在 特定环境中使用的有效性能。PIPAP均不承擔任何責任。 2025-08-17