规格表

型号: 09-K1320

G-Tek® PolyKor®

10针掌浸乳胶起皱隔热手套

- 可短暂接触 250 度高温
- 掌浸涂层乳胶起皱涂，防滑耐磨
- PolyKor® 与芳纶手套芯灵巧 / 触觉敏感
- 防切割阻力佳，隔热保护，防火花和阻燃
- 在湿 / 干环境下抓握力良好

用途

- 牢固的湿握或干握，抗撕裂和抗穿刺
- 处理和清理重到中等磨料零件和材料
- 拆除
- 砖石和瓷砖
- 钢棒和金属紧固和装配

A3 CUT | 3 ABR | 4 PUN | EN388 3X43CX

技术数据

颜色	黄色
尺码	--
包装	散装
箱规	--
外箱尺寸	32.00 x 30.00 x 50.00
箱重（公斤）	7.30
产地	中国
衬里材质	Polykor
涂层	乳胶
涂层颜色	Blue
涂层范围	掌浸
掌面类型	起皱
针数	10
袖口	易伸缩
冲击保护	--
类型	无缝针织
鉴定资质	--

性能数据

切割水平	A3
ANSI磨损等级	3
ANSI 穿刺等级	4
ANSI抗冲击等级	--
ANSI 接触热等级	--
EN 388	3X43CX
ASTM F1358 垂直火焰水平仪	--
EN 407	--

保养说明

机洗 | 水温 40°C | 不可漂白 | 滚筒烘干 | 低热量

钥匙 由回收或生物基材料制成 可清洗

本文档及其包含的信息是保威(上海)安全防护用品有限公司的财产。 (PIPAP), 未经许可不得使用或擅 自转载。产品使用者应进行一切适当的测试或其他评估，以确定PIPAP产品针对的特定用途準確性或在 特定环境中使用的有效性能。PIPAP均不承擔任何責任。 2025-09-13