



技术数据

颜色	黄色
尺码	--
包装	散装
箱规	12/箱
外箱尺寸	50.80 x 43.18 x 30.48
箱重 (公斤)	13.60
产地	美国
衬里材质	ATA 光纤技术, 芳纶
涂层	无涂层
针数	7
袖口	针织罗口
隐藏	--
冲击保护	--
类型	无缝针织, 虎口加强
鉴定资质	符合 TAA

Kut Gard®

无缝针织 ATA® / 芳纶混合手套 - 重量轻

- ATA® 技术混合物提供出色的切割保护和出色的佩戴舒适度
- 加固拇指档部可延长手套使用寿命、增强舒适度、提高耐磨性并增加高磨损区域的耐用性
- 防止高达 500° F 的传导热损伤
- 棉质衬里超柔软, 非常轻盈
- 美国制造

用途

- 具有光热保护的耐切割性
- 汽车应用
- 玻璃操作

性能数据

切割水平	A5
ANSI 磨损等级	2
ANSI 穿刺等级	--
ANSI 抗冲击等级	--
ANSI 接触热等级	3
EN 388	--
ASTM F1358 垂直火焰水平仪	--
EN 407	--

保养说明



机洗



水温 55°C



不可漂白



滚筒烘干



中热

钥匙 由回收或生物基材料制成 可清洗

PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS, INC. | 为您提供全球最佳

美洲: +1 (800) 262-5755 | 欧洲: +34-96182-41-48 | AMEA: (亚洲, 中东, 非洲) 852-2475-9228 | www.pipglobalsafety.com

本文档及其包含的信息是保威(上海)安全防护用品有限公司的财产。(PIPAP), 未经许可不得使用或擅自转载。产品使用者应进行一切适当的测试或其他评估, 以确定 PIPAP 产品针对的特定用途准确性或在特定环境中使用的有效性能。PIPAP 均不承担任何责任。2025-06-05