规格表

型号: 120-4050

EN388

4121X

Maximum Safety®

高性能手套

- ▪合成皮革手掌增强抓握力在干燥和轻油的应用，同时提供灵活性
- ▪聚氯乙烯点珠给手掌和指尖提供了一个增强的抓握力和额外的削减/耐磨性
- ▪热塑橡胶(TPR)塑造的手指，拇指和反手保护最大限度的保护
- ▪加强拇指裆部，延长手套使用寿命，增强舒适性，增加耐磨性
- ▪透气橡胶腕关节由可呼吸的氯丁橡胶制成，佩戴舒适
- ▪合成革和莱卡面料

用途

- 搬运和搬运重物
- 维护和维修操作
- 操作重型机械和工具

技术数据

颜色	高可见黄色
尺码	--
包装	配对标记零售就绪
箱规	--
外箱尺寸	67.31 x 43.82 x 30.48
箱重（公斤）	15.50
产地	巴基斯坦
衬里材质	--
涂层	PVC
涂层颜色	--
涂层范围	--
掌面类型	点
针数	--
手掌	合成皮革
背部	氨纶
袖口	易穿脱
冲击保护	手指, 拇指, 手背
类型	裁剪和缝制
鉴定资质	--

性能数据

切割水平	--
ANSI磨损等级	--
ANSI 穿刺等级	--
ANSI抗冲击等级	--
个人防护装备类别	--
ANSI 接触热等级	--
EN 388	4121X

保养说明

机洗　水温 40°C　不可漂白　晾干

本文档及其包含的信息是保威(上海)安全防护用品有限公司的财产。 (PIPAP), 未经许可不得使用或擅 自转载。产品使用者应进行一切适当的测试或其他评估，以确定PIPAP产品针对的特定用途準確性或在 特定环境中使用的有效性能。PIPAP均不承擔任何責任。 2025-10-01