



### PIP® 阻燃/阻燃工作服 - 25 卡路里/厘米<sup>2</sup>

- HRC3, ATPV 26.8 卡路里/厘米<sup>2</sup>
- 芳纶高韧性螺纹
- 在所有压力点上受到打击
- 保护立领
- 防风罩, 带前钩环闭合
- 侧面松紧腰身
- 芳纶罗纹针织袖口
- 2个腰侧通道口袋
- NFPA 70E 2012
- ASTM F1506
- OSHA 29 CFR 1910

### 用途

- 电气承包商
- 公用事业

### 技术数据

颜色	海军蓝
包装	每袋一个
外箱尺寸	18.00 x 14.00 x 12.00
箱重 (公斤)	32.00
产地	美国
服装种类	连裤工作服
材料	棉, 尼龙
重量	7oz
口袋总数	3
闭合	钩环
鉴定资质	OSHA 29 CFR 1910, NFPA 70E, ASTM F1506, 符合 TAA

### 性能数据

ARC等级	25 cal/cm <sup>2</sup>
-------	------------------------

### 保养说明



机洗



水温 60°C





不可漂白



滚筒烘干



低热量

钥匙  由回收或生物基材料制成  可清洗

PIP GLOBAL SAFETY | PROTECTION EMPOWERED™

美洲: +1 (800) 262-5755 | 欧洲: +34-96182-41-48 | AMEA: (亚洲, 中东, 非洲) 852-2475-9228 | [www.pipglobalsafety.com](http://www.pipglobalsafety.com)

本文档及其包含的信息是保威(上海)安全防护用品有限公司的财产。(PIPAP), 未经许可不得使用或擅自转载。产品使用者应进行一切适当的测试或其他评估, 以确定 PIPAP 产品针对的特定用途准确性或在特定环境中使用的有效性能。PIPAP 均不承担任何责任。2026-06-25