规格表

型号: 56-426

MaxiDry®

ATG ® MAXIDRY® 高效丁腈手套

- 无缝线编织外壳舒适灵活，全浸涂层。
- 泡沫丁腈涂料与轻质油相容，具有良好的抓地力和优异的耐磨性
- 增加耐油通过ATG LiquiTech®技术
- 合成涂层结合行业领先的超轻无缝针织衬里
- 上锁的袖口确保手套不会在手上滑动。
- 超细丁腈磨砂具有优秀的抓握力，允许控制和优越的抓握力，在油和湿的环境中应用

用途

- 坚韧耐油的握把
- 轻油部件和材料的处理、组装和分类
- 一般保养和维修
- 间接食品处理和冷藏应用

3 ABR 2 PUN EN388 4111X

技术数据

颜色	紫色
尺码	--
包装	散装
箱规	--
外箱尺寸	50.80 x 30.48 x 20.32
箱重（公斤）	6.58
产地	斯里兰卡
衬里材质	尼龙, 氨纶
涂层	丁腈
涂层颜色	Black
涂层范围	全手
掌面类型	MicroFoam超细发泡
针数	18
袖口	针织罗口
冲击保护	--
类型	无缝针织
鉴定资质	不含乳胶

性能数据

ANSI磨损等级	3
ANSI 穿刺等级	2
ANSI抗冲击等级	--
EN 388	4111X
EN 407	--

保养说明

机洗 | 水温 40°C | 不可漂白 | 滚筒烘干 | 低热量

钥匙 由回收或生物基材料制成 可清洗

本文档及其包含的信息是保威(上海)安全防护用品有限公司的财产。 (PIPAP), 未经许可不得使用或擅 自转载。产品使用者应进行一切适当的测试或其他评估，以确定PIPAP产品针对的特定用途準確性或在 特定环境中使用的有效性能。PIPAP均不承擔任何責任。 2025-08-17