# 规格表

型号: 09-K1350

## PowerGrab™ KEV Thermo

无缝针织杜邦™凯夫拉®尔/丙烯酸手套，手掌和手指上的乳胶涂层微完成抓地力

- 无缝针织结构在不牺牲舒适性或灵巧性的情况下保护双手
- Kevlar® & Acrylic 混纺外壳提供出色的防热、防割伤、防撕裂和防擦伤保护
- 乳胶微精加工™涂层在干燥和潮湿/非油性条件下提供卓越的抓地力，就像微小的吸盘一样，牢固地附着在被处理的材料上
- 经过®消毒处理，减少细菌和异味
- 可清洗以延长使用寿命并降低更换成本
- 针织手腕有助于防止灰尘和碎屑进入手套

## 用途

- 牢固的湿握或干握，抗撕裂和抗穿刺
- 处理和清理重到中等磨料零件和材料
- 拆除
- 砖石和瓷砖
- 钢棒和金属紧固和装配

A4 CUT | 3 PUN | EN388 | EN511

2X42CX

## 技术数据

| | |
|---|---|
| 颜色 | 黄色 |
| 尺码 | -- |
| 包装 | 散装 |
| 箱规 | -- |
| 外箱尺寸 | 72.00 x 31.00 x 25.50 |
| 箱重（公斤） | 9.30 |
| 产地 | 中国 |
| 衬里材质 | 芳纶 |
| 衬 砌 | -- |
| 袖口 | 针织罗口 |
| 隐藏 | -- |
| 等级 | -- |
| 手掌 | -- |
| 背部 | -- |
| 拇指 | -- |
| 类型 | 无缝针织 |
| 鉴定资质 | -- |

## 性能数据

| | |
|---|---|
| 切割水平 | A4 |
| ANSI 穿刺等级 | 3 |
| EN 407 | -- |
| EN 511 | 02X |

## 保养说明

机洗 | 水温 40°C | 不可漂白 | 滚筒烘干 | 低热量

**钥匙** 由回收或生物基材料制成 可清洗



本文档及其包含的信息是保威(上海)安全防护用品有限公司的财产。 (PIPAP), 未经许可不得使用或擅 自转载。产品使用者应进行一切适当的测试或其他评估，以确定PIPAP产品针对的特定用途準確性或在 特定环境中使用的有效性能。PIPAP均不承擔任何責任。 2025-08-17