



### 技术数据

|         |                       |
|---------|-----------------------|
| 颜色      | 黄色                    |
| 尺码      | --                    |
| 包装      | 散装和捆扎                 |
| 箱规      | --                    |
| 外箱尺寸    | 45.70 x 30.48 x 20.30 |
| 箱重 (公斤) | 6.66                  |
| 产地      | 美国                    |
| 衬里材质    | ACP, 芳纶               |
| 手臂顶部    | 弹性袖口                  |
| 手指和拇指   | 拇指孔                   |
| 层数      | 单层                    |
| 衬 砌     | --                    |
| 类型      | 2x1针织                 |
| 鉴定资质    | 符合 TAA                |

### Kut Gard®

AR/FR 单层 ACP / 杜邦™凯夫拉®尔混合套管，带拇指孔

- 专有的 ACP / 凯夫拉®混合套管的热衰减系数 (HAF) 为 73%
- 与传统的对位芳纶套管相比，具有两倍的抗切割性
- 出色的耐热性和阻燃性，可保护手臂免受热和烧伤
- 防止危险的电弧闪光
- 出色的抗切割性可防止轻微割伤和刮擦
- 耐磨和抗收缩

### 用途

- 具有光热保护的耐切割性
- 汽车应用
- 玻璃操作
- 轻热应用

### 性能数据

|                    |    |
|--------------------|----|
| 切割水平               | A5 |
| ANSI 穿刺等级          | -- |
| ANSI 接触热等级         | -- |
| ASTM F1358 垂直火焰水平仪 | -- |

### 保养说明

