规格表

型号: 34-8743

A2 CUT

2 PUN

EN388

4331BX

MaxiFlex® Cut™

B级15针掌浸丁腈发泡防切割手套

- MaxiFlex®Endurance 超细丁腈发泡涂层
- CutTech 纱线凉爽且舒适，透气的涂层保持干爽
- 潮湿与油性环境中，抓握力强劲，活动灵活
- 独特设计产生极少的绒棉和灰尘，且不含硅
- Sanitized® 抗菌消毒处理，无三氯生

用途

- 良好的抓地力，耐用的涂层，卓越的性能
- 机械设备保养维修
- 搬运、组装和分拣
- 精加工和零件检验
- 工业应用
- 精密建筑工作

技术数据

颜色	绿色
尺码	--
包装	散装
箱规	--
外箱尺寸	50.00 x 29.50 x 20.00
箱重（公斤）	3.55
产地	斯里兰卡
衬里材质	工程纱线
涂层	丁腈
涂层颜色	Black
涂层范围	掌浸
掌面类型	MicroFoam超细发泡
针数	18
袖口	针织罗口
冲击保护	--
类型	无缝针织, 虎口加强, 与触摸屏相容
鉴定资质	21 CFR, 无硅, 不含乳胶

性能数据

切割水平	A2
ANSI磨损等级	3
ANSI 穿刺等级	2
ANSI抗冲击等级	--
ANSI 接触热等级	--
EN 388	4331BX
ASTM F1358 垂直火焰水平仪	--
EN 407	--

钥匙 由回收或生物基材料制成 可清洗

PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS, INC. | 为您提供全球最佳

美洲：+1 (800) 262-5755 | 欧洲: +34-96182-41-48 | AMEA: (亚洲, 中东, 非洲) 852-2475-9228 | www.pipglobalsafety.com

本文档及其包含的信息是保威(上海)安全防护用品有限公司的财产。 (PIPAP), 未经许可不得使用或擅 自转载。产品使用者应进行一切适当的测试或其他评估，以确定PIPAP产品针对的特定用途準確性或在 特定环境中使用的有效性能。PIPAP均不承擔任何責任。 2025-09-21