规格表

型号: 120-5130

G-Tek®

TuffMax3™无缝针织HPPE混合物，带丁腈抓地力和TPR冲击保护

- 高性能聚乙烯 （HPPE） 纤维外壳重量轻，具有出色的灵活性、触觉灵敏度和抗切割性
- MicroSurface 丁腈涂层软垫手掌，增强干湿抓地力
- 热塑性橡胶 （TPR） 模压手指、拇指和护手背，提供最大保护
- 拇指和食指之间的加固皮革
- 延长手腕
- 魔术贴闭合，便于穿/脱，牢固贴合

用途

- 搬运和搬运重物
- 维护和维修操作
- 操作重型机械和工具

A2 CUT | 6 ABR | 5 PUN | 2 | EN388

4X43BP

技术数据

颜色	高可见绿色
尺码	--
包装	12副/打 1副/袋
箱规	--
外箱尺寸	57.00 x 48.00 x 27.00
箱重（公斤）	16.50
产地	中国
衬里材质	HPPE
涂层	丁腈
涂层颜色	Black
涂层范围	掌浸
掌面类型	MicroSurface磨砂
针数	13
手掌	--
背部	--
袖口	针织罗口
冲击保护	手指, 拇指, 手背
类型	无缝针织
鉴定资质	--

性能数据

切割水平	A2
ANSI磨损等级	6
ANSI 穿刺等级	5
ANSI抗冲击等级	2
个人防护装备类别	--
ANSI 接触热等级	--
EN 388	4X43BP

保养说明

机洗 | 水温 40°C | 不可漂白 | 晾干

本文档及其包含的信息是保威(上海)安全防护用品有限公司的财产。 (PIPAP), 未经许可不得使用或擅 自转载。产品使用者应进行一切适当的测试或其他评估，以确定PIPAP产品针对的特定用途準確性或在 特定环境中使用的有效性能。PIPAP均不承擔任何責任。 2025-08-17