



4544DX

技术数据

颜色	棕褐色
尺码	--
包装	12副/打 1副/袋
箱规	6/箱
外箱尺寸	38.00 x 31.00 x 29.00
箱重 (公斤)	6.00
产地	中国
衬里材质	Suprene
涂层	丁腈
涂层颜色	Black
涂层范围	手掌、手指和指关节
掌面类型	MicroSurface磨砂
针数	13
袖口	针织罗口
冲击保护	--
类型	无缝针织
鉴定资质	无硅

G-Tek® Supreme™

无缝针织Suprene™混合手套，手掌，手指和指关节上的丁腈涂层微表面抓地力

- Suprene™纤维外壳的强度是钢的100倍，是抗切割和抗撕裂性能最高的纤维之一
- 无缝针织结构提供舒适感，同时不牺牲灵巧性
- 丁腈微表面涂层不渗透，在干燥和油性条件下提供更高的抓地力，注入数千个微小的吸盘口袋，产生真空效果，在接触时分配液体
- 针织手腕有助于防止污垢和碎屑进入手套
- 颜色编码下摆，便于尺码识别
- 100%无硅

用途

- 安全干握和防油
- 大中型零件和材料的搬运和组装
- 金属加工
- 机械设备保养维修
- 重型到中型紧固和锚固

性能数据

切割水平	A4
ANSI磨损等级	3
ANSI 穿刺等级	--
ANSI抗冲击等级	--
ANSI 接触热等级	--
EN 388	4544DX
ASTM F1358 垂直火焰水平仪	--
EN 407	--

钥匙 由回收或生物基材料制成 可清洗

PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS, INC. | 为您提供全球最佳

美洲: +1 (800) 262-5755 | 欧洲: +34-96182-41-48 | AMEA: (亚洲, 中东, 非洲) 852-2475-9228 | www.pipglobalsafety.com

本文档及其包含的信息是保威(上海)安全防护用品有限公司的财产。(PIPAP), 未经许可不得使用或擅自转载。产品使用者应进行一切适当的测试或其他评估, 以确定PIPAP产品针对的特定用途准确性或在特定环境中使用的有效性能。PIPAP均不承担任何责任。2025-04-04