



4542DX

## 技术数据

颜色	棕褐色
尺码	--
包装	12副/打 1副/袋
箱规	6/箱
外箱尺寸	38.00 x 30.00 x 25.00
箱重 (公斤)	6.30
产地	中国
衬里材质	Suprene
涂层	Neofoam
涂层颜色	Black
涂层范围	掌浸
掌面类型	发泡
针数	13
袖口	针织罗口
冲击保护	--
类型	无缝针织, 与触摸屏相容
鉴定资质	无硅

## G-Tek® Supreme™

无缝针织Suprene™混合手套与NeoFoam®涂层手掌和手指 - 触摸屏兼容

- Suprene™纤维外壳的强度是钢的100倍，是抗切割和抗撕裂性能最高的纤维之一
- 无缝针织结构提供舒适感，同时不牺牲灵巧性
- NeoFoam®在干燥条件下提供令人难以置信的安全抓握，多功能和灵活的涂层，提供透气性和高度的灵活性，非常适合零件的搬运和组装
- 兼容触摸屏，允许用户在不摘手套的情况下操作触摸屏手机或设备
- 针织手腕有助于防止污垢和碎屑进入手套
- 颜色编码下摆，便于尺码识别

## 用途

- 安全干燥和灵活的抓地力
- 中小型零件和材料的搬运、组装和分拣
- 运输、接收和包装
- 维护和维修操作

## 性能数据

切割水平	A4
ANSI磨损等级	3
ANSI 穿刺等级	--
ANSI抗冲击等级	--
ANSI 接触热等级	--
EN 388	4542DX
ASTM F1358 垂直火焰水平仪	--
EN 407	--

钥匙 由回收或生物基材料制成 可清洗

PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS, INC. | 为您提供全球最佳

美洲: +1 (800) 262-5755 | 欧洲: +34-96182-41-48 | AMEA: (亚洲, 中东, 非洲) 852-2475-9228 | [www.pipglobalsafety.com](http://www.pipglobalsafety.com)

本文档及其包含的信息是保威(上海)安全防护用品有限公司的财产。(PIPAP), 未经许可不得复制或转载。产品使用者应进行一切适当的测试或其他评估, 以确定PIPAP产品针对的特定用途准确性或在特定环境中使用的有效性能。PIPAP均不承担任何责任。2025-04-28